



Autoclave Europump autoaspirante a 4 valvole



Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. Bypass interno che salvaguardia la pompa da eccessiva pressione in entrata. Motore a magneti permanenti con albero autolubrificante. Il sistema a 4 valvole evita le caratteristiche pulsazioni delle altre autoclavi, a rubinetto semiaperto. **Completa di 4 raccordi** (2 da 1/2" filettati + 1 portagomma diritto da 14 mm + 1 portagomma a 90° da 14 mm) e **di filtro** di aspirazione, il tutto con innesto a **scatto**.

Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione di esercizio del bar	←→ mm	Ricambi		kg
							pressostato	filtro	
16.512.12	Europump 12	12	12,5	4	2,45	213x105x95	16.540.01	16.533.01	2.2
16.512.24	Europump12	24	12,5	2	2,45	213x105x95	16.540.01	16.533.01	2.2
16.518.12	Europump 18HF	12	20	9	2,8	257x105x95	16.540.05	16.533.01	2.7
16.518.24	Europump 18HF	24	20	4,5	2,8	257x105x95	16.540.05	16.533.01	2.7



Sistema integrato autoclave e serbatoio accumulo Europump



Il sistema è composto da un'autoclave a 4 valvole con collegato un vaso d'espansione in acciaio inox da 1 litro e filtro di aspirazione. Base in robusto ABS 280 x 260 mm. Fissaggio tramite 4 gommini antivibranti. Raccordi di entrata da 1/2" o portagomma 14 mm. Uscita 1/2" femmina.

Codice	V	Consumo A	Portata l/min	←→ mm	Autoclave installate	Serbatoio Inox	kg
16.506.03	12	4	12	280x265x140	Europump 16.512.12	16.126.01	3.4



Kit Europump Washdown per lavaggio ponti



Autoclave 16.518.12/24 completa di filtro, con una pistola getto spray art. 36.189.00 + 36.189.01 + 36.189.02. Ideale per lavaggio ponti, sentine, ancora, gruppi, poppieri e eliche. **Completa di 4 raccordi** (2 da 1/2" filettati + 1 portagomma diritto da 14 mm + 1 portagomma a 90° da 14 mm) e **di filtro** di aspirazione, il tutto con innesto a **scatto**.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Ricambi	
				pressostato	filtro
16.520.12	12	20	9	16.540.02	16.533.01
16.520.24	24	20	4,5	16.540.02	16.533.01



Kit Washdown lavaggio ponti

Composizione:

- 1 autoclave alta pressione 4,2 bar a 5 polmoni;
- 1 filtro;
- 1 pistola a spruzzo;
- 2 portagomma 12 mm;
- 1 tubo retrattile 7,5 m.

Funziona anche con acqua salina.



Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione bar
16.521.12	12	21,18	17	4,8
16.521.24	24	21,18	10	4,8