

### Pompa autoadescante con interruttore per travaso gasolio, olio, acqua

Con motore stagno a uso continuo per il trasferimento e il rifornimento di gasolio, olio e acqua. E' dotata di interruttore stagno Carling ON/OFF/ON integrato al motore. In dotazione tubo di scarico da 13 mm, due tubi rilsan per il carter motore da 6 e 8 mm e un cavo da 1,5 m con pinze per la batteria.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Autoaspirante fino a m
16.172.12	12	cont tubo Ø 8=4; con tubo Ø 6=3	5	1,2



### Pompa autoadescante per olio - gasolio - liquidi viscosi

Corpo pompa in bronzo, alberino in acciaio inox, uso intermittente.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Max prelevanza
16.190.60	12	12	7	3
16.190.61	24	12	4	3



### Pompa fissa / portatile per travaso gasolio



Pompa professionale per travaso gasolio, con interruttore ON-OFF incorporato. Completa di filtro e portagomma 25 mm. Certificato CE N° VT12039113

Codice	V	Portata l/min	Potenza W	Max aspirazione m	Dimensioni mm	Prevalenza m
16.045.50	12	40	155	3	230x160x180	10
16.045.51	24	40	155	3	230x160x180	10



### Pompa elettrica a batteria per trasferimento liquidi

Utilizzabile per travaso benzina, gasolio, kerosene, acqua ed olii leggeri. Funzionamento autonomo con batteria al litio ricaricabile via USB con cavo incluso. Motore anti-explosione e protezione sovraccarico. Sensore di auto spegnimento a serbatoio pieno. Bocchettoni di varie misure da avvitare sul serbatoio di prelievo. Led di controllo per indicare stato attivazione batteria.

Codice	Portata l/min	Max prelevanza m	Batteria	Durata batteria
16.235.00	12	2.5 / 1 (oli leggeri)	Litio 3,7V	2 h

