


MARCO

Elettropompa autoadescante MARCO per travaso gasolio

Girante a palette. Corpo alluminio con attacco rapido per tubo 25 mm. Carter con maniglia, interruttore ON/OFF, pinze batteria. Completa di filtro EMI. La pompa è adatta per travasi da un serbatoio all'altro.




Codice	Sigla	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione bar	Altezza adescamento m	Portagomma mm
16.047.05	VP45	12	45	15	1,2	1,5	25
16.047.06	VP45	24	45	7,5	1,2	1,5	25


MARCO
Elettropompa autoadescante MARCO ad ingranaggi per travaso/cambio olio
NEW INTEGRATED FLANGE

Elettropompa ad ingranaggi in bronzo per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. L'aspirazione avviene attraverso il foro dell'asta di livello; completa di due portagomma per tubo da 14 mm interno e raccordo supplementare rapido a scatto per tubo aspirazione dell'astina livello. Adatta allo svuotamento dei carter dei motori utilizzando l'apposito kit tubi. Corpo in ottone nichelato, alberino in acciaio inox.

Codice	Sigla	V	Portata l/min in tubi mm			Fusibile A	Autoaspirante fino a m	Kit tubi OPTIONAL
			Ø 6	Ø 8	Ø 13			
16.187.12	UP2/OIL	12	0,3	0,9	3,3	3	1	16.190.27
16.190.12	UP3/OIL	12	0,3	1	5,5	7,5	1	16.190.27
16.190.24	UP3/OIL	24	0,3	1	5,5	4	1	16.190.27
16.190.32*	UP6/OIL	12	0,42	1,2	8	10	1,5	16.190.27
16.190.44*	UP6/OIL	24	0,42	1,2	8	7,5	1,5	16.190.27

16.190.27 Kit tubi Ø 8 mm e 6 mm in **rilisan rigido** per aspirazione dall'astina del livello.


MARCO
Sistema cambio olio elettronico MARCO

Sistema cambio olio elettronico di dimensioni compatte per installazione fissa su imbarcazioni. Consente lo svuotamento e il riempimento dell'olio per tutte le utenze di bordo quali i generatori, motori, trasmissioni e passerelle.

Il controllo elettronico regola la velocità del motore della pompa in base alla viscosità / temperatura dell'olio, inoltre aumenta il numero di giri nella fase di adescamento per una massima aspirazione. Il sistema va in blocco automatico in caso di fine liquido, cortocircuito e dopo 30 min. di operatività.



Codice	Sigla	V	Portata max l/min	Consumo A	Pressione bar	Autoaspirante fino a m
16.190.53	OCS3/E	12/24	10 (Diesel)	10	2	1,5

