


## Pompe per entrobordo SHERWOOD



| Codice      |                      | Accessori                                                  | Rif. originale | Rif. CEF | Foto | Inserto | Ø A (interno/esterno) mm | Ø A mm | Ø B mm | C mm  | Pale | Profilo n. |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|---------|--------------------------|--------|--------|-------|------|------------|
| Girante CEF | Girante OSCULATI     |                                                            |                |          |      |         |                          |        |        |       |      |            |
| 16.194.01   | 16.185.01 <b>New</b> | GX: guarnizione + grano                                    | 9979           | 100      |      |         | 9,5                      | -      | 39,6   | 18,94 | 6    | 4          |
| 16.194.10   | -                    | T: tappo                                                   | 10187; 12338   | 102      |      |         | 15,9/16                  | -      | 65     | 50,2  | 8    | 11         |
| 16.194.14   | 16.185.14 <b>New</b> | GT: guarnizione + tappo                                    | 10615K         | 120      |      |         | 15,9                     | 15,9   | 65,2   | 41,3  | 12   | 21         |
| 16.194.17   | -                    | GT: guarnizione + tappo                                    | 9959K          | 103      |      |         | 15,9                     | 15,9   | 62     | 31,7  | 12   | 22         |
| 16.194.31   | -                    | GX: guarnizione + grano; N: Gomma nitrilica oleoresistente | 9979           | 200      |      |         | 9,5                      | -      | 39,6   | 18,94 | 6    | 4          |
| 16.194.36   | -                    | T: tappo                                                   | 18200          | 214      |      |         | 14,29/16                 | -      | 65     | 50,1  | 10   | 20         |
| 16.194.42   | -                    | G: guarnizione                                             | 15000K         | 167      |      |         | 16                       | -      | 65     | 51,2  | 12   | 20         |
| 16.194.48   | 16.185.48 <b>New</b> | G: guarnizione                                             | 9000K          | 165      |      |         | 15,95                    | -      | 62,2   | 22,4  | 12   | 22         |
| 16.194.49   | -                    | G: guarnizione                                             | 10077K         | 166      |      |         | 12,8                     | 12,8   | 56,6   | 19,8  | 12   | 26         |
| 16.194.63   | -                    | G: guarnizione                                             | 27000K         | 181      |      |         | 16,1                     | -      | 84     | 73    | 12   | 24         |
| 16.194.64   | -                    | GX: guarnizione + grano                                    | 18000K         | 182      |      |         | 20,7                     | -      | 94,5   | 101,5 | 12   | 15         |
| 16.194.55   | 16.185.55 <b>New</b> | G: guarnizione                                             | 8000K          | 190      |      |         | 12,2                     | 12,2   | 19     | 40    | 6    | 4          |
| 16.194.75   | -                    | GX: guarnizione + grano                                    | 29000K         | 192      |      |         | 20                       | -      | 94,5   | 101,5 | 12   | 15         |
| 16.194.26   | 16.185.26 <b>New</b> | T: tappo                                                   | 18200          | 114      |      |         | 14,29/16                 | -      | 65     | 50,1  | 10   | 20         |
| 16.194.15   | -                    | GT: guarnizione + tappo                                    | 17000K         | 164      |      |         | 20,1                     | -      | 84     | 73,5  | 12   | 24         |
| 16.194.61   | -                    | GX: guarnizione + grano                                    | 22000K         | 179      |      |         | 20,7                     | -      | 114,3  | 109,5 | 10   | 18         |

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; N: Gomma nitrilica oleoresistente; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; T: tappo.