


Motori entrobordo VETUS



Codice		Accessori	Rif. originale	Rif. CEF	Foto	Inserto	Ø A (interno/esterno) mm	Ø A mm	Ø B mm	C mm	Pale	Profilo n.
Girante CEF	Girante OSCULATI											
16.194.01	16.185.01 New	GX: guarnizione + grano	501	100			9,5	-	39,6	18,94	6	4
16.194.02	16.185.02 New	GX: guarnizione + grano	601	121			12	12	39,6	19,2	6	4
16.194.03	16.185.03 New	GX: guarnizione + grano	801	101			12,17	12,17	50,8	22,1	6	7
16.194.04	16.185.04 New	GX: guarnizione + grano	101	116			12,66	-	50,8	22,1	6	7
16.194.31	-	GX: guarnizione + grano; N: gomma nitrilica oleoresistente	501	200			9,5	-	39,6	18,94	6	4
16.194.43	16.185.43 New	X: grano	701	146			12,17	-	51,8	22	10	9
16.194.05	16.185.05 New	GT: guarnizione + tappo	201	107			14,29 / 16	14,29 / 16	57	31,6	12	26
16.194.34	-	GT: guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente	901	205			22,5 / 25,4	-	96	63,1	9	13
16.194.36	-	T: tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente	301	214			14,29 / 16	-	65	50,1	10	20
16.194.13	16.185.13 New	-	101	129			12,75	12,75	50,8	22,1	6	7
16.193.73	16.186.73 New	N: gomma nitrilica oleoresistente	50011	238			7,31 / 8,07	-	51,3	22	6	8
16.194.41	-	-	401	232			8	-	44,6	13	6	5
16.194.06	16.185.06 New	GT: guarnizione + tappo	301	106			14,29 / 16	-	65	50,2	8	11
16.194.26	16.185.26 New	T: tappo	301	114			14,29 / 16	-	65	50,1	10	20
16.194.07	-	GT: guarnizione + tappo	901	105			22,5 / 25,4	-	96	63,1	9	13
16.194.08	-	GT: guarnizione + tappo	801	145			22,5 / 25,4	-	95	88,5	12	15

Accessori: G: guarnizione; GT: guarnizione + tappo; GX: guarnizione + grano; X: grano; CGT: chiavetta + guarnizione + tappo; N: gomma nitrilica oleoresistente; T: tappo.