

### Portagomma da avvitare sul retro del riduttore di pressione New Edge e Classic EVO

Codice	Orientamento
17.236.21	Dritto femmina 3/4" - 16 mm
17.235.01	Curvo a 90° femmina 3/4" - 16 mm
17.815.40	Diritto da 3/4" BSP femmina (tubi a scatto)

**New**

### Presa per acqua dalla banchina e regolatore di pressione

Limita e livella la pressione della rete idrica dalla banchina a 3,1 bar onde non danneggiare autoclavi e tubazioni.

Kit composto da presa acqua + attacco rapido a scatto per ingresso acqua + portagomma posteriore.

Codice	Versone	Entrata	Uscita	↔  mm
16.441.22	Incasso	3/4"	1/2"	117 x 117


**OSCULATI**

### Attacco a baionetta a filo per lavaggio ponte

Il dispositivo si collega sotto coperta alle pompe Washdown o simili. Esso mantiene in pressione la pompa. Quando si innesta il raccordo a baionetta, collegato al tubo per il lavaggio, il dispositivo si apre automaticamente e fa partire la pompa. Tutto in acciaio inox. I terminali terminano con l'innesto rapido tipo giardinaggio (36.189.02).

Codice	Descrizione	Raccordo in plastica di ricambio
16.442.22	Attacco a baionetta + raccordo in plastica <b>dritto</b>	16.442.31 (diritto)
16.442.23	Attacco a baionetta + raccordo in plastica <b>inclinato</b>	16.442.30 (inclinato)

Il raccordo di innesto inclinato facilita l'apertura in caso di pompe lavaggio con alta pressione o quando il raccordo è installato in posizioni scomode da innestare.



▲ 16.442.31

**OSCULATI**▲ 16.442.22+16.442.31  
▲ 16.442.23+16.442.30