

Tubo polietilene

Elevata resistenza all'impatto. Eccellente resistenza agli agenti chimici. Ottima flessibilità.

Codice	Ø mm	Colore	Per acqua	Pressione bar	Rotolo m
17.112.25	12	Rosso	Calda	7	100
17.112.26	12	Blu	Fredda	7	100


New Sistema di raccordi rapidi a tenuta stagna per impianti idrici
Speedfit di John Guest

La gamma Speedfit a innesto rapido di John Guest utilizza la tecnologia data dall'azione combinata della pinzetta e della guarnizione.

La pinzetta con denti in acciaio inox che aggrappa il tubo e l'O-Ring forniscono così una tenuta ermetica.



Descrizione prodotti	Ø mm 15	Ø mm 22
Manicotto femmina/femmina	17.114.01	17.116.01
Gomito 90° femmina/femmina	17.114.02	17.116.02
Tee 90° femmina	17.114.03	17.116.03
Raccordo femmina/femmina ottone da 1/2"	17.114.04	-
Raccordo femmina/femmina ottone da 3/8"	17.114.26	-
Raccordo femmina/femmina ottone da 3/4"	-	17.116.04
Raccordo femmina/maschio ottone da 3/8"	17.114.05	-
Raccordo femmina/maschio ottone da 1/2"	17.114.06	-
Raccordo femmina/maschio ottone da 3/4"	-	17.116.06
Raccordo "T" in ottone da 1/2" per collegamento vasi espansione, scaldabagni ecc	17.114.07	17.116.17
Raccordo "T" in ottone da 3/4" per collegamento vasi espansione, scaldabagni ecc	-	17.116.18
Gomito in ottone femmina/femmina da 1/2"	17.114.24	-
Gomito in ottone femmina/femmina da 3/4"	-	17.116.24
Gomito in ottone maschio/femmina da 1/2"	17.114.25	-
Gomito in ottone maschio/femmina da 3/4"	-	17.116.25
Riduzione maschio/femmina 22x15 mm	-	17.116.29
"T" ridotta 22x15x22 mm	-	17.116.31
Collettore M.F. con due derivazioni 22x15x 15x22 mm cieco in testa, ma apribile per proseguire la canalizzazione	-	17.116.33
Collettore M.F. con tre derivazioni 22x15x15x15x22 mm cieco in testa, ma apribile per proseguire la canalizzazione	-	17.116.35
"T" ridotta 22x22x15 mm	-	17.116.37
Bussola da inserire nel tubo, INDISPENSABILE per garantire la tenuta (Ø15 = tecnopolimero; Ø22=inox)	17.114.11	17.116.40
O-ring in silicone di ricambio	17.114.17	17.116.43
Reggi curva Ø 150 mm con vite fissaggio	17.114.19	-
Valvola d'intercettazione	17.115.20	-

**Tubo in polietilene**

Elevata resistenza all'impatto. Eccellente resistenza agli agenti chimici. Ottima flessibilità. Raggio minimo curvatura 120 mm.

Blu	Rosso	Ø mm	Pressione bar	Rotolo m
17.115.09	17.115.10	15	7	100
17.117.09	17.117.10	22	7,5	50

