

OSCOLATI



Filtro benzina/diesel con cartuccia a perdere da 10 micron

Provvisi di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti.

Codice	Supporto testa	Altezza mm	Sporgenza mm	Ø cartuccia mm	Filetto cartuccia	Portata l/h con pressione			Raccordi 10 mm	Cartuccia ricambio
						0,49 PSI	1,47 PSI	2,45 PSI		
17.660.40	Plastica	145	110	92	11/16"	182	315	404	INCLUDED	17.660.45
17.660.41	Alluminio	145	110	92	11/16"	182	315	404	INCLUDED	17.660.45

Equivalente Mercury 35-60494A4, 35-802893Q, 35-807172



17.660.45

OSCOLATI



17.661.32

Filtro benzina + separatore acqua/carburante con cartuccia da 10 micron

Testa in alluminio, vaschetta trasparente, spurgo con sistema rapido. Consigliato per motori fino a 200 HP - Equivalente Yamaha 2W-114-00-00. Completo portagomma 8 mm.

Codice	Portata l/h con pressione			Altezza complessiva mm	Sporgenza mm	Ø mm	Vaschetta raccolta acqua di ricambio	Filetto cartuccia	Ø portagomma mm INCLUDED	Cartuccia di ricambio da 10 micron
	0,49 PSI	1,47 PSI	2,45 PSI							
17.661.30	200	316	406	230	90	75	17.661.32	13/16"	2 da 8	17.661.31

Equivalente Yamaha MAR - MINIF - IL - TR

Filtro separatore acqua/carburante

OSCOLATI

Con cartuccia ad alta capacità da 10 micron. Testa in alluminio. Universale per ogni tipo di motore. Completo di portagomma conici, autobloccanti e autosigillanti, di tappi per chiudere i passaggi inutilizzati e fascette inox.

Codice	Portata l/h con pressione			Micron cartuccia	Indicato per	Vaschetta raccolta acqua		Tappo di spurgo	Altezza complessiva mm	Ø mm	Sporgenza mm	Filetto cartuccia	Raccordi inclusi	Cartuccia di ricambio
	0,49 PSI	1,47 PSI	2,45 PSI			Materiale	Ricambio							
17.661.35*	206	331	414	10	Benzina/Diesel	Alluminio	-	Ottone cromato	280	92	110	11/16"	2 portagomma Ø 10 mm	17.661.26
17.661.24	206	331	414	10	Benzina/Diesel	Poliammide trasparente	17.664.12	Plastica	290	92	110	11/16"	2 portagomma Ø 10 mm	17.661.26
17.661.37	206	331	414	30	Diesel	Alluminio	-	Ottone cromato	280	92	110	11/16"	2 portagomma Ø 10 mm	17.661.28

* Equivalente Yamaha MAR - FUELF - IL - TR



17.661.24 Tappo di spurgo in plastica nero



17.661.35/37 Tappo di spurgo in ottone cromato



17.664.12



Prefiltro decantatore con elemento filtrante in rete inox 120 micron

Adatto per motori di media potenza. A norme RINA, adatto sia per gasolio che per benzina.

Codice	Raccordi da	Portata massima l/h (in accelerazione)	Potata ottimale l/h	↔ mm	Cartuccia di ricambio
17.020.00	3/8"	460	240	100x100x235	17.020.01