

Verricello LEWMAR V2 basso/alto (700 W)

AISI 316

- Barbotin cima e catena;

PATENT

- unità di coperta in acciaio inox 316;

FAST FIT

- FastFit: nuovo sistema di fissaggio brevettato del motore che riduce i tempi di installazione;

- look moderno;

- sistema Fall Safe che previene il rilascio accidentale dell'ancora;

- predisposto per sensore contacatena;

- unità impermeabilizzata IP68.

LEWMAR®




V2 basso




V2 alto


Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	Componenti singoli				kg
		V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	minima	max	continua				solo unità esterna	solo motore / riduttore	solo teleruttore	solo barbotin	
02.550.06	Basso	12	700	6	12-14	650	163	21	14	80	90	da 9 a 13 m	02.511.01	02.515.12	02.590.01	02.519.06	21
02.550.08	Basso	12	700	8	12-16	650	163	21	14	80	90	da 9 a 13 m	02.511.01	02.515.12	02.590.01	02.519.08	21
02.551.06	Alto	12	700	6	12-14	650	163	21	14	80	90	da 9 a 13 m	02.511.02	02.515.12	02.590.01	02.519.06	22
02.551.08	Alto	12	700	8	12-16	650	163	21	14	80	90	da 9 a 13 m	02.511.02	02.515.12	02.590.01	02.519.08	22



Gruppo motore e riduttore



Piano



Unità di coperta



Fall safe

Verricello LEWMAR V3 basso/alto (1000 W)

AISI 316

- Barbotin cima e catena;

PATENT

- unità di coperta in acciaio inox 316;

FAST FIT

- FastFit: nuovo sistema di fissaggio brevettato del motore che riduce i tempi di installazione;

- sistema Fall Safe che previene il rilascio accidentale dell'ancora;

- look moderno;

- predisposto per sensore contacatena;

- unità impermeabilizzata IP68.

LEWMAR®




V3 basso




V3 alto


Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	kg	Componenti singoli				kg
		V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					solo barbotin	solo teleruttore	solo motore/riduttore	solo unità esterna	
02.553.08	Basso	12	1000	8	12-16	890	223	28	18	85	110	da 12 a 16 m	21	02.519.08	02.590.01	02.516.12	02.511.01	
02.553.10	Basso	12	1000	10	12-16	890	223	28	18	85	110	da 12 a 16 m	21	02.519.10	02.590.01	02.516.12	02.511.01	
02.554.08	Alto	12	1000	8	12-16	890	223	28	18	85	110	da 12 a 16 m	23	02.519.08	02.590.01	02.516.12	02.511.02	
02.554.10	Alto	12	1000	10	12-16	890	223	28	18	85	110	da 12 a 16 m	23	02.519.10	02.590.01	02.516.12	02.511.02	
02.555.08	Basso	24	1000	8	12-16	1020	223	30	20	60	90	da 12 a 16 m	21	02.519.08	02.590.02	02.516.24	02.511.01	
02.555.10	Basso	24	1000	10	12-16	1020	223	30	20	60	90	da 12 a 16 m	21	02.519.10	02.590.02	02.516.24	02.511.01	
02.556.08	Alto	24	1000	8	12-16	1020	223	30	20	60	90	da 12 a 16 m	23	02.519.08	02.590.02	02.516.24	02.511.02	
02.556.10	Alto	24	1000	10	12-16	1020	223	30	20	60	90	da 12 a 16 m	23	02.519.10	02.590.02	02.516.24	02.511.02	



Gruppo motore e riduttore



Piano



Unità di coperta



Fall safe