

▲ 17.504.11

▲ 17.504.22

Filtro carburante fuoribordo MERCURY

Adatto per Mercury VERADO 4/6 cilindri (Orig. 35-8M0020349 / 35-893318502).

Codice	←→			Rif. Orig.	Motori
	Ø filettatura mm	Ø corpo mm	altezza mm		
17.504.22	11	27	45	35-8M0168897	75/115 HP 4 Tempi
17.504.11	45,5	35,5	126	35-8M0122423; 35-8M0020349; 35-8843801	4/6 cilindri Verado



▲ 17.504.28

▲ 17.504.29

Filtro carburante Fuoribordo Yamaha Suzuki

Codice	Rif. Originale		Motori	
	Yamaha	Suzuki	Yamaha	Suzuki
17.504.28	6D8-WS 24A-00	15412-92J00	F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115	70/200 HP 4 tempi
17.504.29	6P3-WS 24A-01	15412-93J10	F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115	200/350 HP 4 tempi

**Chiave universale per avvitare/svitare i filtri****Codice** 17.640.00


Può essere utilizzata sia per i filtri carburante che olio. Permette anche di avvitare/svitare le vaschette trasparenti o in lega leggera dei filtri separatori acqua/carburante.

Tubi per carburante e acqua**Tubo in rame cotto per afflusso carburante o gas liquido**

Soddisfa le direttive ISO7840/10088/16147DIS (carburanti) e 10239 (gas liquido).

Codice	←→ mm	Rotolo m
45.028.11*	6 x 8	50
45.028.10	8 x 10	50
45.028.12	10 x 12	50

* Particolarmente indicato per gas.

Tubazione carburante liscioA norme CE omologata **RINA ISO 7840/2013** in classe **A1** (la classe A2 di qualità inferiore, **non** è permessa per la benzina, ma solo per il gasolio). Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia ad impressione tela.

▲ 17.751.08/10/12/16/19



▲ 17.751.25/38/40/50/60

Codice	Sezione mm	Ø interno mm	Ø esterno mm	Peso indicativo g/m	Raggio curvatura mm	Rotolo m
17.751.08	8 x 17	8	17	0,27	50	40
17.751.10	10 x 19	10	19	0,30	60	40
17.751.12	12 x 21	12	22	0,43	75	40
17.751.16	16 x 26	16	26	0,50	100	40
17.751.19	19 x 29	19	30	0,64	115	40
17.751.25	25 x 35,5	25	37	0,87	250	20
17.751.38	38 x 52	38	52	1,55	380	10
17.751.40	40 x 54	40	54	1,60	400	10
17.751.50	50 x 64	51	65	1,95	500	10
17.751.60	60 x 71,5	-	-	-	-	10

Tubazione carburante con spirale metallicaA norme CE omologata **RINA ISO 7840/2013** in classe **A1**, versione **flessibile** anche nei grossi diametri. Rinforzi in doppia spirale metallica. Superficie ondulata.

Codice	Sezione mm	Raggio minimo curvatura mm	Ø interno mm	Peso indicativo g/m	Rotolo m
17.752.38	38 x 50	60	38	1,05	10
17.752.50	50 x 63	75	51	1,35	10

Tubo Hot Water in gomma speciale antisalino resistente al calore (-40°+120°)

Studiato per impianti di raffreddamento, scambiatori di calore e scaldabagni. Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia.



Codice	Sezione mm	Peso indicativo kg/m	Rotolo m
17.740.13	12,8 x 20	0,36	40
17.740.16	15,8 x 23	0,42	40
17.740.19	19 x 27	0,48	40
17.740.26	25 x 34	0,62	40
17.740.30	30 x 42	0,80	20
17.740.35	35 x 49	1,10	20
17.740.40	40 x 54	1,33	10
17.740.50	51 x 66	1,80	10