

LEWMAR®



▲ V4 basso




▲ V4 alto

Verricello LEWMAR V4 basso/alto (1600 W e 2000 W)


AISI 316

PATENT


Barbotin cima e catena; unità di coperta in acciaio inox 316; look moderno; predisposto per sensore contacatena. Unità impermeabilizzata IP68.



Gruppo motore e riduttore



▲ Piano



▲ Unità di coperta

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	kg	Componenti singoli			
		V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					solo barbotin	solo teleruttore	solo motore/riduttore	solo unità esterna
02.557.08	Basso	12	1600	8	12-14	1250	313	25	15	125	150	da 13 a 16 m	28	02.529.08	02.590.03	02.525.12	02.522.01
02.557.10	Basso	12	1600	10	16	1250	313	25	15	125	150	da 13 a 16 m	28	02.529.10	02.590.03	02.525.12	02.522.01
02.558.08	Alto	12	1600	8	12-14	1250	313	25	15	125	150	da 13 a 16 m	30	02.529.08	02.590.03	02.525.12	02.522.02
02.558.10	Alto	12	1600	10	16	1250	313	25	15	125	150	da 13 a 16 m	30	02.529.10	02.590.03	02.525.12	02.522.02
02.560.08	Basso	24	2000	8	12-14	1500	375	27	16	70	110	da 13 a 16 m	28	02.529.08	02.590.04	02.525.24	02.522.01
02.560.10	Basso	24	2000	10	16	1500	375	27	16	70	110	da 13 a 16 m	28	02.529.10	02.590.04	02.525.24	02.522.01
02.561.08	Alto	24	2000	8	12-14	1500	375	27	16	70	110	da 13 a 16 m	30	02.529.08	02.590.04	02.525.24	02.522.02
02.561.10	Alto	24	2000	10	16	1500	375	27	16	70	110	da 13 a 16 m	30	02.529.10	02.590.04	02.525.24	02.522.02

LEWMAR®



▲ V5 basso




▲ V5 alto

Verricello LEWMAR V5 basso/alto (2000 W)


AISI 316

PATENT


- Barbotin cima e catena;
- unità di coperta in acciaio inox 316;
- look moderno;
- predisposto per sensore contacatena;
- unità impermeabilizzata IP68.



Gruppo motore e riduttore



▲ Piano



▲ Unità di coperta

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	kg	Componenti singoli			
		V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					solo barbotin	solo teleruttore	solo motore/riduttore	solo unità esterna
02.562.10	Basso	24	2000	10	16	1600	400	29	18	60	110	da 15 a 18 m	32	02.529.10	02.590.02	02.526.24	02.522.01
02.562.12	Basso	24	2000	12	18-20	1600	400	29	18	60	110	da 15 a 18 m	36	02.529.12	02.590.02	02.526.24	02.522.01
02.563.10	Alto	24	2000	10	16	1600	400	29	18	60	110	da 15 a 18 m	34	02.529.10	02.590.02	02.526.24	02.522.02
02.563.12	Alto	24	2000	12	18-20	1600	400	29	18	60	110	da 15 a 18 m	38	02.529.12	02.590.02	02.526.24	02.522.02

LEWMAR®



Verricello LEWMAR V6 basso/alto (2000 W)

AISI 316

PATENT

- Riduttore angolare di elevata potenza;
- look moderno;
- unità di coperta in acciaio inox 316;
- predisposto per sensore contacatena;
- unità impermeabilizzata IP68.

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	kg	Componenti singoli			
		V	W		max	continua	max	continua					solo barbotin	solo teleruttore	solo motore/riduttore	solo unità esterna
02.565.12	Alto	24	2000	12	1850	455	18	4,2	90	150	da 16 a 22 m	55	02.539.12	02.590.04	02.536.24	02.533.02
02.565.14	Alto	24	2000	14	1850	455	18	4,2	90	150	da 16 a 22 m	55	02.539.14	02.590.04	02.536.24	02.533.02
02.566.12 New	Basso	24	2000	12	1850	455	18	4,2	90	150	da 16 a 22 m	55	02.539.12	02.590.04	02.536.24	02.533.04
02.566.14 New	Basso	24	2000	14	1850	455	18	4,2	90	150	da 16 a 22 m	55	02.539.14	02.590.04	02.536.24	02.533.04

