


Verricelli salpancora ITALWINCH




Verricello ITALWINCH Smart

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato. Può utilizzare catena o cima-catena. Sensore contametri integrato. Motore stagno I67. Consigliato per barche fino 10 m.

Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
-	02.401.21	12	500	60	6	12	650	90	23	9,5/8,5
-	02.401.23	12	700	90	6	12	750	100	25	9,5/8,5
-	02.401.24	12	700	90	8	12	750	100	25	9,5/8,5
02.401.35	02.401.25	12	1000	115	8	14	930	130	26	14,5/13



02.411.31-35



02.411.21-25




New

Verricelli ITALWINCH CLS

AISI 316

Verricelli ad asse verticale in acciaio inox AISI 316. Disponibili nella versione ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni. Suggerito per barche fino ai 13m. Viene fornito con il sensore contametri già integrato.

Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
02.411.31	02.411.21	12	500	60	6	12	650	90	23	9
02.411.33	02.411.23	12	700	90	6	12	750	100	25	9,5/10,5
02.411.34	02.411.24	12	700	90	8	12	750	100	25	9,5/10,5
02.411.35	02.411.25	12	1000	115	8	14	930	130	26	13/14,5



Verricello ITALWINCH Smart-R1

AISI 316

Verricello verticale in acciaio inox AISI 316 e base tonda in alluminio. Sensore contametri integrato, motore stagno IP67. Consigliato per barche fino a 10 m.

Base tonda senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Cima	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W							
02.413.01	12	500	60	6	no	650	90	23	8
02.413.03	12	700	90	8	no	750	100	25	8,5

