



Accessori tergicristalli



Interruttore di comando per tergicristalli con regolazione di due velocità

Codice	Descrizione
19.752.28	Per tergicristalli a 12 V con ritorno automatico a 0 della spazzola



Interruttore intelligente universali per tergicristallo

Voltaggio universale 12/24 volt, retroilluminazione tramite LED, look e dimensioni incasso uguali agli interruttori USA CARLINGSWITCH.

Versione per 1 tergicristallo

Funzioni: acceso / spento; 3 livelli di intermittenza indicati dai LED; 2 livelli di velocità (ove previste dal tergivetro); ciclo di lavaggio; ritorno automatico a 0 della spazzola; ingresso dimmer per variare l'intensità dell'illuminazione.

Versione 2 tergicristalli

Funzioni: acceso / spento; sincronizzazione automatica dei 2 tergicristalli; possibilità di azionare solo uno o l'altro tergicristallo; 3 livelli di intermittenza; 2 livelli di velocità (ove previste dal tergivetro); ciclo di lavaggio; ritorno automatico a 0 della spazzola; ingresso dimmer per variare l'intensità dell'illuminazione.

Versione per	Per corrente max 4 A*	Per corrente max 15 A*	Cornice (optional)
1 tergicristallo	19.1754.01	19.755.01*	14.197.01
2 tergicristalli	19.1754.02	19.755.02*	14.197.01

* oltre all'interruttore, viene fornito un box con relè di potenza
A per ogni motore

Pannello di controllo intelligente per tergicristalli - universale

Sistema di controllo composto da pannello di controllo + Relay box connesso con cavo CANBUS con due spine.

L'unità da 2 tergicristalli ha un ingresso mentre l'unità da 3 tergicristalli ha due ingressi ed 8 poli (in parallelo) che possono essere usati insieme o singolarmente.

Funzioni:

possibilità di azionare i tergicristalli singolarmente o tutti insieme;

3 livelli di intermittenza (4 con motore ad una velocità);

velocità continue 1 o 2;

ciclo di parcheggio;

spazzole sincronizzate in ogni velocità;

ciclo lavaggio automatico;

possibilità di aggiungere un secondo pannello per una seconda stazione;

fusibile interno con auto-reset per ogni motore;

protezione contro inversione di polarità.

Codice	———— mm	Utilizzo	V
19.756.02	100x98	2 tergicristalli	12/24
19.756.03	100x98	3 tergicristalli	12/24

Kit lavavetri

Composto da una vaschetta in polietilene più motore con pompa a 12 V completo di supporto, tubo e due evaporatori a spruzzo. Studiato appositamente per uso nautico in abbinamento con i tergicristalli del catalogo.

Codice	———— mm	Litri
19.105.00	220x100x130	2,8

Sistema lavavetri DOGA

Dedicato ai tergicristalli di elevate dimensioni (serie 19.950.../19.952. e simili Ancor o Speich).

Codice	Serbatoio			Accessori OPTIONAL					
	Capacità l	V	N pompe	Raccordo a "T"	Passaparafia	Valvola di non ritorno	Spruzzatore acqua	Tubo in PVC (5 mm -24 m)	Pompa di ricambio
19.106.12	9,7	12	2 per 2 tergi	19.108.01	19.108.02	19.108.03	19.108.04	19.108.00	19.106.99
19.106.24	9,7	24	2 per 2 tergi	19.108.01	19.108.02	19.108.03	19.108.04	19.108.00	19.107.99
19.107.24	9,7	24	3 per 3 tergi	19.108.01	19.108.02	19.108.03	19.108.04	19.108.00	19.107.99

