



Verricello ITALWINCH Smart "V"

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato. Asse verticale per una facile installazione. Può utilizzare catena o cima/catena. Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67. Consigliato per barche fino 8 m.

Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W							
02.402.01	12	500	60	6	12	285	90	23	10
02.402.03	12	800	90	8	12	315	105	25	10



Verricello ITALWINCH Smart Plus

AISI 316



Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato. Può utilizzare catena o cima-catena. Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67. Consigliato per barche fino 15 metri.

Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
-	02.404.32*	12	1000	115	8	14	420	140	23	16,5/15,5
02.404.44*	-	24	1000	60	8	14	420	140	23	16,5/15,5
02.404.46**	02.404.36**	12	1500	130	10***	16	480	160	23	16,5/15,5
02.404.48**	02.404.38**	24	1500	70	10***	16	480	160	23	16,5/15,5
02.404.50	02.404.40	24	1700	75	10***	16	720	240	25	20,5/19,5

* Ordinabile in versione con barbotin 6 mm

** Ordinabile in versione con barbotin 8 mm

*** Barbotin per catena ISO (10x30), ordinabile anche con barbotin per DIN766 (10x28)




New

Verricello ITALWINCH CLP

AISI 316

Verricello ad asse verticale totalmente in acciaio inox AISI316. Disponibili nella versione ad alto o basso profilo, con differenti motorizzazioni è suggerito per barche fino ai 16m. Provvisto del sistema tendicima e sensore contametri integrato.

Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
02.414.42	02.414.32	12	1000	115	8	14	1020	130	25	16,7/18,1
02.414.44	02.414.34	24	1000	60	8	14	1060	140	25	16,7/18,1
02.414.46	02.414.36	12	1500	115	10	16	1250	150	26	16,9/18,3
02.414.48	02.414.38	24	1500	60	10	16	1290	160	26	16,9/18,3



02.414.32-48



02.414.32-48