

Portelli, vani, cassonetti di Tipo Approvato Direttiva 2013/53/UE

OSCULATI

Portello d'ispezione FLUSH CE

Coperchio carenato, nasconde totalmente il telaio. Cerniere completamente a filo. **Apertura a 180°**. Perfettamente pedonabili. Resistente UV BASF. Installabile su qualsiasi unità da diporto con categoria di progettazione A, B, C, D in area II a, III, IV. Grado di tenuta 2.

 Bianco	 Crema RAL 9001	 Nero	 Grigio RAL 7042	Esterno mm	Interno mm	Taglio mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.291.00	20.291.40	20.291.50	20.291.60	380x280	295x198	310x210	20.093.00
20.292.00	20.292.40	20.292.50	20.292.60	600x350	513x265	530x280	20.093.00
20.293.00	20.293.40	20.293.50	20.293.60	375x375	285x285	300x300	20.093.00
20.294.00	20.294.40	20.294.50	20.294.60	520x465	430x375	445x390	20.093.00
20.295.00	-	20.295.50	20.295.60	600x250	515x165	530x180	20.093.00



▲ 20.291.00



▲ 20.291.00



▲ 20.292.00



▲ 20.294.00



▲ 20.293.00



▲ 20.291.40



▲ 20.291.60



▲ 20.291.50



▲ 20.295.00

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004

OSCULATI

Portello d'ispezione carenato con viti invisibili

Apertura a 180°, molto robusti, con finiture antisdrucchiolo, dimensioni intercambiabili con 20.301.00 - 20.302.00.

Codice	Esterno mm	Interno mm	Taglio mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.298.00	280x380	198x295	210x310	20.093.00
20.299.00	350x600	265x513	280x530	20.093.00



▲ 20.299.00



▲ 20.298.00



▲ 20.298.00



▲ 20.093.00 Kit
serratura a installazione
immediata OPTIONAL