

Portello d'ispezione con robusta superficie pedonabile antisdrucciolevole CE

Chiusura del coperchio **Splash-Proof** con guarnizione in neoprene. Montaggio a filo. Si possono usare come portelli per gavoni, vasche da pesca, oppure come portelli di ripostigli e paratie **apertura a 160°**. Installabile su qualsiasi unità da diporto con categoria di progettazione A, B, C, D in area II a, III, IV. Grado di tenuta 2.

Bianco	Grigio	Esterno mm	Interno mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.301.00	20.301.60	280x380	180x280	20.093.00
20.302.00	20.302.60	345x595	250x500	20.093.00

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004



20.093.00 Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL



20.302.00



20.301.00



20.301.00

Portello d'ispezione con frontale estraibile

OSCULATI

Superficie molto robusta e antisdrucciolo. Chiusura del coperchio **Splash-Proof** con guarnizione in neoprene. Montaggio a filo. Si possono usare come portelli per gavoni, vasche da pesca, oppure come portelli di ripostigli e paratie frontale a baionetta che si estrae per facilitare l'accesso. Ideale per installazioni in console con panca guida vicina.

Bianco	Crema RAL 9001	Grigio	Nero	Esterno mm	Interno mm	Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL
20.302.20	20.302.21	-	20.302.23	305 x 355	225 x 275	-
20.302.30	20.302.31	20.302.32	20.302.33	375 x 375	295 x 295	-
20.302.40	-	-	-	350 x 600	250 x 500	20.093.00



20.302.20



20.302.30



20.302.33



20.302.40



20.302.40



20.093.00 Kit serratura a installazione immediata OPTIONAL

Portello d'ispezione PUSH PULL

EASY OPEN

Apertura e chiusura con maniglia a filo e chiusura a scatto. Tenuta del coperchio con guarnizione in neoprene. Apertura a 175°.

Bianco	Esterno mm	Interno mm	Taglio mm	Kit serratura OPTIONAL
20.303.00	380x280	295x198	310x210	20.094.00
20.305.00	405x375	320x290	330x300	20.094.00
20.306.00	520x465	430x375	445x390	20.094.00
20.304.00	600x350	513x265	530x280	20.094.00



20.305.00



20.303.00



20.094.00 Kit serratura



20.304.00



20.306.00

OSCULATI