

Botole d'ispezione di Tipo Approvato Direttiva 2013/53/UE

OSCULATI


Botola d'ispezione con coperchio approvata CE

Superficie antiskid a **tenuta stagna**, apertura a filo con tavella rotante.
Installabile su qualsiasi unità da diporto con categoria di progettazione A, B, C, D in area II a, III, IV. Grado di tenuta 2.

☐ Bianco	☐ Crema RAL 9001	☐ Nero	☐ Grigio	Ø esterno max mm	Passaggio mm	Ø incasso mm	Interasse fori mm
20.840.00	20.840.40	20.840.50	20.840.60	265	190	215	242
20.844.00	-	20.844.50	-	315	240	270	290



CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004

OSCULATI


Botola con viti a scomparsa e fissaggio coperchio a camme

Codice	Ø esterno max mm	Ø interno mm	Incasso mm
20.845.00	325	240	290



Tappo ispezione con presa per apertura facilitata

Chiusura a vite a **tenuta stagna** in quanto dotati di O-RING in gomma. Nuovo tipo di presa per una facile apertura (leggermente sporgente).

Codice	Ø esterno mm - A	Ø apertura mm - B	Colore
20.201.00	145	100	☐ Bianco
20.202.00	170	127	☐ Bianco
20.203.00	206	155	☐ Bianco



Tappo ispezione in polipropilene con viti di fissaggio invisibili

Chiusura a vite, a perfetta chiusura stagna in quanto dotati di O-RING in gomma.

☐ Bianco	☐ Nero	Ø esterno mm	Ø apertura mm
20.199.01	20.199.11	160	102
20.199.02	20.199.12	182	127
20.199.03	20.199.13	220	152

Tappo d'ispezione dal design elegante e funzionale approvato CE

Chiusura a vite, a perfetta **tenuta stagna** in quanto dotati di O-RING in gomma.

☐ Bianco	In polipropilene		Trasparente con ghiera bianca	Ø esterno mm	Ø apertura mm
	☐ Nero	☐ Grigio RAL 7042			
20.204.00	20.204.20	20.204.30	20.204.01	147	102
20.206.00	20.206.20	20.206.30	20.206.01	172	125
20.205.00	20.205.20	20.205.30	20.205.01	205	152
20.207.00	20.207.20	20.207.30	20.207.01	260	203



20.205.20;20.204.20;
20.206.20;20.207.20



20.205.30;20.204.30;2
0.206.30;20.207.30

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004