



Verricello ITALWINCH DevonCarcassa in **alluminio** con barbotin e campana in bronzo cromato.

Codice	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	kg
	V	W					
02.409.01	12	1000	115	8	450	150	28
02.409.03	24	1000	60	8	480	150	28
02.409.04	12	1500	130	8	540	180	30
02.409.05	12	1500	130	10	540	180	30
02.409.06	24	1500	70	8	570	190	30
02.409.07	24	1500	70	10	570	190	30

**Verricello da tonnellaggio ITALWINCH Paros Lux****AISI 316**


Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato. Motore stagno IP67.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m / min	kg
	V	W					
02.411.11	12	500	60	270	90	23	8
02.411.12	12	700	90	300	100	25	8

**Verricelli da tonnellaggio ITALWINCH Nestor****AISI 316**

Carcassa in acciaio inox AISI 316. Motore stagno IP67.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m / min	kg
	V	W					
02.412.11	12	1000	115	420	140	23	12,5
02.412.12	24	1000	60	420	140	23	12,5
02.412.13	24	1500	70	480	160	23	13

**Verricello da tonnellaggio ITALWINCH Heron**

Carcassa in acciaio inox. Consigliato per barche fino a 18 m.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m / min	kg
	V	W					
02.412.04	24	1700	90	1700	240	26	23
02.412.06	24	2000	100	1750	270	12	24

**Verricello da tonnellaggio ITALWINCH Nestor V****AISI 316**

Carcassa in acciaio inox AISI 316, motore stagno IP67. Consigliato per barche fino a 14 m.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m / min	kg
	V	W					
02.412.22	12	800	90	300	100	25	10,5
02.412.23	24	800	50	300	100	25	10,5

