

Salvagente autogonfiabili omologati EN ISO 12402-3

OSCULATI



Salvagente autogonfiabile Security 150 N (EN ISO 12402-3) con gonfiaggio idrostatico HAMMAR



Completo di cintura di sicurezza omologata ISO 12401. Il sistema idrostatico di gonfiaggio automatico HAMMAR MA1 evita che il salvagente si gonfi per errore. Questo può capitare con i sistemi di gonfiaggio classici che si attivano con l'acqua. Il sistema HAMMAR si attiva solo con la pressione idrostatica (immersione di almeno 15 cm sott'acqua). Modello per adulti con nastro cosciale di sicurezza.

Codice	Attivazione	Colore	Bomba + Hammar MA1
22.395.00	Automatico Hammar	Rosso	22.395.10

Attivatore Hammar - bombola 33g

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.

OSCULATI



Salvagente autogonfiabile professionale 180 N (omologato EN ISO 12402-3)



Forma ergonomica con collare e fibbie a sgancio con egolazione rapida, nastri cosciali di sicurezza. Due attacchi per cinture di sicurezza, **omologati ISO 12401**. Attivazione automatica o manuale, con finestra trasparente che consente di controllare l'efficienza dell'apparato di fissaggio. Modello per adulti.

Codice	Colore	Bombola + valvola di ricambio	
		per salvagente prodotti fino al 04/19	per salvagente prodotti dal 5/19
22.397.00	Nero	22.397.10	22.397.11

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.

OSCULATI



22.394.10



Salvagente autogonfiabile Sail Pro 180 N (omologato EN ISO 12402-3)



Gonfiaggio automatico idrostatico Hammar (questo sistema annulla la possibilità di gonfiaggio fortuito); Cintura di sicurezza incorporata **omologata ISO 12401**; 25% più compatta delle classiche cinture autogonfiabili: movimenti facilitati; Apertura dell'involucro tramite cerniera automatica: minor peso, minor ingombro, apertura e chiusura involucro più rapida rispetto al sistema a strappo e nastro cosciale di sicurezza. Abbinato alla luce di segnalazione automatica 22.409.23 diventa obbligatorio come dotazione di bordo oltre le 6 miglia dalla costa.

Codice	Attivazione	Colore esterno
22.394.00	Automatica Hammar	Nero

22.394.10 Cappuccio antiacqua/antivento fluo. OPTIONAL

22.395.11 Bomboletta da 38 g + Hammar MA1

22.409.23 Segnalatore elettronico automatico

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.

OSCULATI



22.394.10



22.409.23/27

Salvagente autogonfiabile Premium 300 N (omologato EN ISO 12402-2)



Studiato per le condizioni d'uso più estreme. Spinta 300 Newton che garantisce la massima sicurezza, anche se appesantiti da stivali, cerate, ecc ecc, e una rapidissima rotazione del corpo. Attivazione con sistema idrostatico HAMMAR che evita gonfiaggi accidentali (possibili con i sistemi con pastiglia). OPTIONAL cappuccio ISO 12402-8 antiacqua / antivento Fluo (22.394.10). Cintura di sicurezza **omologata ISO 12401**. Collare confortevole imbottito. Dotato di nastro cosciale di sicurezza.

Codice	Attivazione	Colore	Ricambio bomboletta (60g) + valvola HAMMAR MA 1
22.393.00	Automatica HAMMAR	Nero	22.393.01

22.394.10 Cappuccio antiacqua/antivento

22.409.23 Segnalatore elettronico automatico

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.