

Salvagente autogonfiabile Junior 1MAJ 150 N (omologato EN ISO 12402-3)

Per bambini sopra 15 kg, dotato di nastro cosciale. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

Codice	Attivazione	Colore	Taglia	Bomboletta + valvola di ricambio
22.299.01	Automatica	Rosso - blu	Junior	22.399.15

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.



22.299.01

Salvagente autogonfiabile MK150 - 150 N (EN ISO 12402-3)

Giubbino per adulti. Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale. Abbinato alla luce di segnalazione automatica 22.409.23 diventa obbligatorio come dotazione di bordo oltre le 6 miglia dalla costa.

Codice	Attivazione	Colore	Taglia	Bomboletta + valvola di ricambio
22.298.12	Manuale	Rosso - Nero	Unica - adulto	22.401.10
22.298.13	Automatico	Blu - Nero	Unica - adulto	22.398.14

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.



22.298.13



22.298.12



22.298.12

Salvagente autogonfiabile 1MAD 150 N (EN ISO 12402-3)

Completo di cintura di sicurezza omologata. Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale.

Codice	Attivazione	Colore	Taglia	Bomboletta + valvola di ricambio
22.296.04	Automatica	Rosso	Unica - adulto	22.398.14

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.



22.296.04

Salvagente autogonfiabile Professionale 275MA - 275 N (omologato EN ISO 12402-2)

Completo di cintura di sicurezza omologata. Attivatore UML-5. Collo in tessuto elastico morbido per una vestibilità ottimale. Abbinato alla luce di segnalazione automatica 22.409.23 diventa obbligatorio come dotazione di bordo oltre le 6 miglia dalla costa.

Codice	Attivazione	Colore	Taglia	Bomboletta + valvola di ricambio
22.294.00	Automatica	Blu	Unica - adulto	22.294.01

22.409.23 Luce di emergenza ad attivazione automatica omologata MED, obbligatoria su ogni cintura per navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

22.409.27 Clip di fissaggio luce 22.409.23 al boccaglio delle cinture di salvataggio.



22.409.27