


New**Supporti per tender removibili New Gen. VersaChock****MADE IN USA****UNIVERSAL**

La nuova generazione di supporti removibili VersaChock rappresenta la soluzione perfetta per riporre tender, moto d'acqua e derive su plancette di poppa, fly bridge o sul ponte. Composti da 4 piastre, in acciaio inox 316 lucidato, da fissare sull'imbarcazione che si caratterizza per un basso profilo ed angoli smussati. I supporti in HDPE dall'ampio piano d'appoggio rivestito in gomma si fissano alle piastre mediante un perno filettato con occhio. I supporti, leggeri e compatti, possono essere facilmente rimossi e stivati quando non utilizzati.



Codice	Versione	Portata kg	Massimo carico orizzontale kg	Nota	———— supporti LxPxH mm
22.504.04	Universal Tender Chocks	900	725	viteria per il fissaggio delle piastre inox non inclusa; suggeriamo utilizzo di viti autofilettanti A4-7982-06.3x" L" oppure A2-7983-06.3x" L"	254x178x152

* Lunghezza della vite "L" da definirsi in base allo spessore del piano da forare.

**New****Piastre di supporto con ruoli VersaChock****SELF-ADJUSTING****MADE IN USA**

Facilitano il recupero e lo stivaggio di tender e moto d'acqua sulle plancette di poppa. Dotate di ruoli in polietilene da 13 cm si autoregolano, con un'escursione da 0-24°, adattandosi alla forma dello scafo; la ruota centrale da 8 cm protegge la chiglia. Le piastre sono facilmente removibili quando non in uso.



Codice	Versione	———— LxPxH mm
22.504.05	VCROLLER25 2 wheels	635x176x173
22.504.06	VCROLLER25 4 wheels	635x277x173

