

OSCULATI**LEWMAR®**

Pulsantiera a mano per azionare i salpa ancora elettrici

Permette di azionare il verricello a marcia avanti o indietro. Può essere installato vicino al posto di guida o dove è più conveniente. Fornito completo di spina per il montaggio e lo smontaggio in coperta.

Cavo estensibile fino a 4 m. Grado di protezione: IP56

| Codice | $ \longleftrightarrow $ mm | Versione | V |
|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 02.339.00 | 140x60x20 | Universale | 12/24 |

Pulsantiera up/down LEWMAR

Fornita completa di cavo di connessione spiralato, con presa/spina stagna IP67 estensibile fino a 3 m.

| Codice | Versione |
|-----------|----------|
| 02.357.05 | Compatta |

Pulsantiera MZ ELECTRONIC universale con contametri

Tensione di alimentazione: 10...30VDC;
Grado di protezione: IP67;
Display Grafico LCD monocromatico retroilluminato;
Modalità "Tonneggio" per azionare un tonneggio;
Indicazioni sul display in 5 lingue;
Funzione di discesa automatica della catena fino alla lunghezza desiderata;
Funzione di allarme salita;
Funzione di blocco della tastiera per prevenire azionamenti accidentali;
Visualizzazione della velocità della catena;
Visualizzazione della tensione di alimentazione.

| Codice | $ \longleftrightarrow $ mm |
|-----------|------------------------------|
| 02.350.01 | 170x80x50 |

Radiocomando MZ ELECTRONIC contamenti universale

Tensione di alimentazione ricevitore: 10...30VDC;
Batteria interna ricaricabile con ricarica wireless (caricatore incluso);
Grado di protezione: IP67;
Display Grafico LCD monocromatico retroilluminato;
Trasmissione radio a 868 MHz;
Modalità "Tonneggio" per azionare un tonneggio;
Indicazioni sul display in 5 lingue;
Funzione di discesa automatica della catena fino alla lunghezza desiderata;
Funzione di allarme salita;
Funzione di blocco della tastiera per prevenire azionamenti accidentali;
Visualizzazione della velocità della catena;
Visualizzazione della tensione di alimentazione.

| Codice | $ \longleftrightarrow $ mm |
|-----------|------------------------------|
| 02.368.01 | 170x80x50 |

Pulsanteria a mano MZ ELECTRONIC Evolution

Adatte per il comando di ogni tipo di verricello o passerella. Perfetta tenuta stagna. Fornite complete di presa stagna di coperta, disponibili a 2, 3 o 4 canali.
Cavo estensibile fino a 4 m. Grado di protezione: IP67

| Codice | $ \longleftrightarrow $ mm | Versione | V | Canali |
|-----------|------------------------------|------------|-------|--------|
| 02.352.12 | 170x80x50 | Universale | 12/24 | 2 |
| 02.352.13 | 170x80x50 | Universale | 12/24 | 3 |
| 02.352.14 | 170x80x50 | Universale | 12/24 | 4 |