

Bussole a parete RIVIERA 3" e 4" Polare

Con cardano interno, inclinometro, illuminazione 12/24 V, divisione rosa 5°. Calotta posteriore e cover incluse.

Codice	Pollice	Ø apparente mm	Carcassa	Rosa	Inclinometro	Luce 12V *	Illuminazione LED 12V
25.019.18	3"	80	Nera	Nera	Si	Si	Si
25.019.17	3"	80	Nera	Rossa	Si	Si	Si
25.019.16	3"	80	Bianca	Rossa	Si	Si	Si
25.019.15	3"	80	Bianca	Blu	Si	Si	Si
25.020.18	4"	100	Nera	Nera	Si	Si	Si
25.020.17	4"	100	Nera	Rossa	Si	Si	Si
25.020.16	4"	100	Bianca	Rossa	Si	Si	Si
25.020.15	4"	100	Bianca	Blu	Si	Si	Si

25.020.20 Cover di ricambio per bussole 3".

25.020.19 Cover di ricambio per bussole 4".

* A richiesta 24 V



Bussole installazione a soffitto RIVIERA Astra 4"

Ideata per soddisfare l'esigenza di ottimizzare gli spazi sulle plance di comando ricche di monitor, indicatori e strumentazione elettronica di ogni tipo. L'obiettivo è quello di sfruttare superfici inutilizzate come il ciellino delle imbarcazioni prospiciente alla plancia.

Codice	Versione	Carcassa	Rosa	Illuminazione 12V*
25.040.00	Normale	Nera	Nera	Si
25.040.01	Alta velocità, oltre 25 nodi	Nera	Nera	Si
25.040.02	Normale	Bianca	Nera	Si

* A richiesta disponibile anche in versione 24V



Bussole RIVIERA da 5" (130 mm)



Approvate accordo con DM 388 del 29/9/99. Consigliate per scafi fino a 14 m, sospensione cardanica interna, compensatori e illuminazione. Disponibili anche per l'emisfero australe.

Bussole a chiesuola RIVIERA 5"

Codice	Versione	Illuminazione 24V	Graduazione	Sigla
25.009.00	Rosa estraibile	Si	5°	BW2
25.009.01**	Rosa estraibile, per Marina Mercantile e pescherecci*	Si	2°	-
25.010.00	Alta velocità, oltre 25 nodi	Si	5°	BW2/AV
25.030.00	Per colonnine barche a vela con parasole basso	Si	5°	BW4

* Con certificato di collaudo RINA per ogni singola bussola

** Su ordinazione

