

New

Strumento multifunzione LCD con design ed elettronica compatibili con fuoribordo Yamaha/Selva

Codice 27.329.01

Strumento digitale multifunzionale che visualizza livello dell'olio, contagiri, tachimetro, temperatura del livello dell'olio e dell'acqua in un unico dispositivo; compatibile con la rete NMEA 2000 e con il segnale analogico, supporta 4 diversi ingressi di segnale analogico (Sensore contagiri, Carburante, Temperatura acqua e Sensore pressione olio).

Ci sono due opzioni di visualizzazione disponibili:

Modalità 1: Velocità, COG, Tensione, Livello carburante, Temperatura motore, Pressione olio, Ore motore
 Modalità 2: RPM, Voltaggio, Livello carburante, Temperatura motore, Pressione olio, Ore motore

L'utente può impostare il sistema NMEA 2000 o il segnale analogico (vedi istruzioni d'installazione).

grado di protezione: IP67

Livello carburante: 0 – 190 ohm, 240 – 33 ohm o personalizzato

Pressione olio: 10 – 185 ohm o personalizzata

Temperatura acqua: 301 – 23 ohm o personalizzata

Rapporto velocità: 0,5 – 250,0

Funzioni di allarme: Carburante (10%), Temperatura acqua (95 °C/203 °F), Pressione olio (0,7 bar / 10 psi), personalizzabile.

Dimensione d'installazione: 97,5 mm

Quadrante Touch screen retroilluminato (ben leggibile anche alla luce del sole) con illuminazione regolabile

Alimentazione 9/32 V. Risoluzione quadrante 432x432 pixel.

Accessori in dotazione: cavo NMEA da 1 m a 5 poli con spinotto standard finale, cavo analogico da 1 m a 6 poli.



Spidometro con tubo di Pitot (a pressione d'acqua)

Dotato di quadrante retroilluminazione sia rossa sia gialla.

Quadrante nero, lunetta nera	Quadrante nero, lunetta lucida	Quadrante bianco, lunetta lucida	Scala	V	———— mm		
					Ø	Ø foro	P
27.325.08	27.326.08	27.327.08	0-35 MPH	12/24	96	85	55
27.325.09	27.326.09	27.327.09	0-55 MPH	12/24	96	85	55
27.325.10	27.326.10	27.327.10	0-65 MPH	12/24	96	85	55

27.325.00 Kit pipetta contamiglia antialga 27.315.00 + tubetto di 6 m in PVC alta pressione 27.316.00



Indicatore livello carburante

Dotato di quadrante retroilluminazione sia rossa sia gialla.

Quadrante nero, lunetta nera	Quadrante nero, lunetta lucida	Quadrante bianco, lunetta lucida	Segnale	V	———— mm		
					Ø	Ø foro	P
27.320.01	27.321.01	27.322.01	240-33 Ω	12/24	57	51	45
27.320.00	27.321.00	27.322.00	0-190 Ω	12/24	57	51	45
27.320.02*	27.321.02*	27.322.02*	240-33/0-190 Ω selezionabile	12/24	57	51	45

*Retroilluminazione solo colore rosso.

