

OSCOLATI



OSCOLATI

Sensori di livello verticali con flangia S3 filettata

WATER+FUEL

Indicati sia per carburanti sia per acqua. A richiesta per almeno 20 pezzi si fabbricano di qualsiasi lunghezza. Universali 12/24 V. In acciaio inox AISI 316.

S3

Resistenza 240±33 Ω	Resistenza 0±190 Ω	Lunghezza cm
27.170.17*	-	17
27.170.20*	27.171.20**	20
27.170.22*	-	22
27.170.25*	27.171.25**	25
27.170.28*	27.171.28**	28
27.170.30*	27.171.30**	30
27.170.35*	27.171.35**	35
27.170.40*	27.171.40**	40
27.170.45*	27.171.45**	45
27.170.50*	27.171.50**	50
27.170.60*	27.171.60**	60

* Per strumenti: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modelli Taiwan - Wena, OSculati.

** Per strumenti: Yazaki, mod. 3 fili, Faria Europa, VDO, Uflex, Guardian.

New

Sensore di livello S3 con segnale uscita NMEA 2000

NMEA 2000

S3

Flangia internazionale S3. Idonei per impianti 12 e 24V. Protezione esterna IP65. Realizzati in acciaio inox.

Il sensore indica allo strumento il tipo di utilizzo del serbatoio (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e, se indicato al momento dell'ordine, anche il volume che sarà così indicato dallo strumento in litri invece che in percentuale. Qualora a bordo siano presenti più serbatoi per lo stesso liquido, nell'ordine deve essere indicata anche la numerazione dei serbatoi (es 1 - 2 - 3).

Tutti i sensori possono essere riprogrammati (es. acque nere / grigie / bianche - carburante) e si può aggiungere il litraggio del serbatoio, tramite il programmatore NMEA 2000 (tipo ns. articolo 27.165.00).

Versione				Lughezza mm
Carburante	Acqua	Acque grigie	Acque nere	
27.174.15	27.177.15	27.178.15	27.179.15	150
27.174.17	27.177.17	27.178.17	27.179.17	170
27.174.20	27.177.20	27.178.20	27.179.20	200
27.174.22	27.177.22	27.178.22	27.179.22	225
27.174.25	27.177.25	27.178.25	27.179.25	250
27.174.28	27.177.28	27.178.28	27.179.28	275
27.174.30	27.177.30	27.178.30	27.179.30	300
27.174.35	27.177.35	27.178.35	27.179.35	350
27.174.40	27.177.40	27.178.40	27.179.40	400
27.174.45	27.177.45	27.178.45	27.179.45	450
27.174.50	27.177.50	27.178.50	27.179.50	500
27.174.55	27.177.55	27.178.55	27.179.55	550
27.174.60	27.177.60	27.178.60	27.179.60	600

Flangia di montaggio sensori di livello da S5 a S3

Codice	Descrizione
52.746.10	Utile per installare sensori con montaggio a filetto (S3) su serbatoi predisposti con flangia 5 fori (S5)



Indicatori di livello GOBIUS

Gobius®
Level Indicators

Sensore di livello GOBIUS PRO - Bluetooth

BLUETOOTH

UP TO 9 SENSOR

Sensore da applicare all'esterno del serbatoio che tramite delle vibrazioni recepisce il livello interno.

- Adatto per serbatoi di qualsiasi materiale;

- funziona con tutti i tipi di liquidi;

- facile da installare senza forare il serbatoio (nessun rischio di perdita o passaggio di odore);

- si possono installare da 1 a 9 sensori per serbatoio (ogni sensore indica uno step).

1 solo sensore è consigliato per segnalare 3/4 acque nere o riserva acqua/carburante.

Gobius Pro si può programmare tramite Bluetooth. Si può collegare ad una spia, un relay o buzzer.

La lettura può avvenire anche tramite Bluetooth (telefonino o altri apparati che possono scaricare l'App).

Lingue App: inglese, italiano, francese, tedesco, norvegese, svedese.

Codice	Descrizione	V	N° sensori
27.182.01	GOBIUS PRO 1	12/24	1