


SOUND MARINE™**Altoparlante Ultra Slim****IP65**


Extrapiatte, con profondità incasso **solo 25 mm**, stagne IP65. Sono realizzate con la nuova tecnologia CUTTING EDGE che permette di ridurre drasticamente la profondità dei coni e nello stesso tempo di garantire un'ottima resa acustica. Distanza minima dalla bussola: 1 m. Venduto singolarmente.

Codice	Colore	Ø A mm	Ø B mm	Ø incasso mm	C mm	Potenza W (cp)		Frequenza risposta Hz	Sensibilità
						Rms	Max		
29.723.03	Bianco	180	70	132	25	15	30	70 Hz - 15 KHz	89+-2 dB

**OSCULATI****Coppia altoparlanti a due vie amagnetiche****AMAGNETICHE/NON-MAGNETIC****WATERPROOF**

Modelli amagnetichi (per non disturbare strumenti e bussole) a due vie (per una migliore risposta agli alti e bassi), con Tweeter separato. Adatte sia per esterno che per interno.

Codice	Colore	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	Potenza W (coppia)		Frequenza Hz	Ohm
						Rms	Max		
29.722.00	Bianco	180	128	90	60	60	100	60-22000	4

**OSCULATI**

▲ 29.747.02/04



▲ 29.747.02/04

**Coppia altoparlanti a due vie con LED multicolor programmabili****WATERPROOF****UV RESISTANT****LED RGB**

Casse a due vie complete di LED RGB multicolor programmabili tramite telecomando incluso. Le casse a due vie garantiscono una migliore resa dei bassi. Carcassa in ABS e cono in polipropilene.

Codice	Colore	Potenza W		Frequenza risposta Hz	Sensibilità dB	↔ mm			
		Rms	Max			D	d1	H	h
29.747.01	Bianco	30x2	80x2	80-20000	90	166	121	83	57
29.747.02	Nero	30x2	80x2	80-20000	90	166	121	83	57
29.747.03	Bianco	50x2	120x2	60-20000	91	192	138	98	65
29.747.04	Nero	50x2	120x2	60-20000	91	192	138	98	65



▲ 29.747.01/03

