


Subwoofer

WATERPROOF

UV RESISTANT

Con carcassa in ABS e cono in polipropilene.


Codice	Tipo	Colore	Potenza W		Frequenza risposta Hz	Sensibilità Db	Distanza minima bussola m	mm			
			Rms	Max				D	d	H	h
29.744.01	8"	☐ Bianco	100	200	40 - 10000	90	1,40	254	187	122	90
29.744.02	8"	☒ Nero	100	200	40 - 10000	90	1,40	254	187	122	90
29.744.05	10"	☐ Bianco	250	500	30 - 10000	92	1,40	268	229	182	142



Coppia casse stereo due vie per interno

Montaggio con staffa orientabile, senza incasso.

Codice	Tipo	Colore	Potenza W		Frequenza risposta Hz	Sensibilità dB	mm AxBxC
			Rms	Max			
29.746.01	3"	☐ Bianco	40x2	80x2	100-20000	90	149x96x95
29.746.02	3"	☒ Nero	40x2	80x2	100-20000	90	149x96x95
29.746.03	4"	☐ Bianco	60x2	120x2	80-20000	90	206x140x120
29.746.04	4"	☒ Nero	60x2	120x2	80-20000	90	206x140x120



Coppia casse stereo a 2 vie serie CABINET per esterno/ interno

LOW MAGNETIC


WATERPROOF IP65

Modelli a bassissima interferenza magnetica (per non disturbare strumenti e bussola), a 2 vie con risposta acustica di altissimo livello.

Complete di staffa orientabile in acciaio inox verniciato.

Codice	Colore	Potenza W (coppia)		Frequenza Hz	Sensibilità
		Rms	Max		
29.730.01	☐ Bianco	30+30	60+60	75-20000	90 ± 2 dB 1 W / 1 m
29.730.11	☒ Nero	20+20	40+40	75-20000	90 ± 2 dB 1 W / 1 m

Bluetooth compatibile (con amplificatore 29.749.0x)



Altoparlante/amplificatore marino da esterno

Sono impermeabili e inossidabili, con carcassa in ABS.

Codice	Potenza	Ohm	Ø mm	Profondità mm	
29.003.00	10 W 110 db	8	138	135	450
29.003.02	30 W 120 db	8/16	200x120x235	-	1200



29.003.00