

Anemometri portatili WEATHER FLOW & SKYWATCH



Anemometro per Smartphone WEATHER FLOW

Piccolo ma preciso strumento che permette di trasformare il proprio dispositivo in un rilevatore di informazioni utili per la navigazione di tutti i giorni. Funziona con iPhone, iPad, iPod e Smartphone / Tablet Android ma richiede sistemi operativi minimi iOS6.0 o Android 4.3. Si inserisce direttamente nella presa audio ed è pronto all'uso. Errore max $\pm 0,5\%$ o 0,1 m/s. Range da 0,1 a 56 m/s. Scala m/s, Beaufort, nodi, mph. Memorizza la velocità del vento (media e max) e direzione. Rivestimento in gomma antiurto.

Codice	Tipo	Specifiche tecniche	Connessione	$ \longleftrightarrow $ mm
29.801.24	Anemometro	Velocità e direzione vento	Diretta AUX	82x40x18



Anemometro portatile SKYWATCH Wind

Codice 29.801.15

Lo Skywatch® Wind misura la velocità del vento, la temperatura dell'aria e quella percepita (Wind chill temperature) in modo rapido e preciso.

Abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque, resistente alla polvere e agli urti, dotato di un'elica sostituibile dall'utente.

Alimentati da una batteria al litio, peso 30 g, misure mm 41x109x17, precisione: $\pm 3\%$ FS. Prestazioni fornibili: 1) velocità istantanea del vento in nodi, km/h, mph, m/s e massima; 2) temperatura da -30° C a +70° C (-22° F + 158°F); 3) temperatura apparente percepita in base alla velocità del vento, range di misurazione da 3 a 185 km/h.



Anemometro portatile SKYWATCH Eole-Meteos

Strumento professionale che fornisce:

- 1) velocità istantanea del vento;
 - 2) velocità media del vento nelle 24 ore;
 - 3) velocità massima del vento nelle 24 ore.
- Velocità in km/h, m/s, nodi, mph, fps, bft;
 - retroilluminazione;
 - dimensioni Ø 65x155 mm;
 - alimentazione con 2 pile AA;
 - stagno e galleggiante;
 - protezione per l'elica.

Codice	Tipo
29.801.16	EOLE 1




Anemometro portatile SKYWATCH Atmos

Strumento professionale che fornisce: velocità del vento instantanea, massima, media con scala Km/h, mp/h, m/s, fps, knots, beaufort da 2 a 150 Km/h; Temperatura -20° + 70° instantanea, minima, max, media; calcolo temperatura percepita; igrometro da 2% a 100% di umidità instantanea, media max e calcolo punto di rugiada.

Codice	Tipo	Batteria	Retroilluminazione	Stagno	$ \longleftrightarrow $ mm
29.801.17	ATMOS	2 AA	SI	SI	Ø 65x115

Portastrumenti



Portastrumenti universale

Fabbricato in lega leggera anodizzata nera, è formato da una base e da una piastra multifori su cui installare lo strumento (dotate entrambe di snodo sferico per orientare al meglio lo strumento. Un galletto laterale permette di staccare la piastra e lo strumento dalla base in funzione antifurto.

Codice	$ \longleftrightarrow $ piastra mm	\varnothing base mm	Altezza totale max mm
29.759.00	158x50	62	185

