

## Boette/luce a 360° per segnalazione boe, reti, pontili etc.

### Luce di segnalazione a LED per galleggianti o reti da pesca

#### LED

Fabbricate in accordo con gazzetta ufficiale 112 del 30/4/2011 art 13-16-17. Regolamento CE 1224/2009. Dotate di sistema di accensione automatica al calar del sole. Complete di 2 circuiti elettronici a LED per luce bianca e per luce gialla. Batterie non incluse.



Codice	Alimentazione (pile standard)	Colore Lente	Flash	Visibilità minima	Autonomia	————  mm
30.592.01	2xUM-1	Bianca + Gialla	12 / minuto	3 miglia	25 notti	255x55
30.592.06	2xUM-1	Bianca + Gialla	12 / minuto	3,5 miglia	60 notti	210x60

### Boa segnaletica

Predisposta per la installazione luci di segnalazione.

Codice	Volume litri	Galleggiabilità kg	Ø mm	H mm	Colore	Luce di segnalazione abbinabili
33.176.04	15	13,5	320	800	Giallo	30.596.01/03/04
33.176.05	50	50	500	1030	Giallo	30.596.01/03/04



### Warning light a LED

#### IP67

Per segnalazione ostacoli, boe, pontili, ingresso porti, ecc... Complete di dissuasore per gabbiano. Sono autoalimentate con batteria al litio che viene caricata tramite un mini-pannello solare. La luce è provvista di staffa di fissaggio più morsetto per tubi 18/32 mm, è resistente agli UV, agli olii, alla corrosione ed è approvata CE.

Accensione:

- 1 - automatica crepuscolare con attivazione ciclo lampeggio (52 cicli/minuto da 4 flash ravvicinati);
- 2 - con telecomando portata 30 m;
- 3 - manuale.

#### VERSIONE A

- bianco fisso;
- bianco singolo FLASH;
- bianco serie 4 FLASH;
- bianco SOS;
- spento.

#### VERSIONE B

- luce fissa colorata (verde);
- FLASH angolo colorato (verde);
- FLASH graduale (verde);
- bianco SOS;
- bianco fisso;
- spento.

Dimensioni 115x73 mm, peso 225 g + 120 g supporto.



Codice	Luce	Versione	Visibilità miglia nautiche		Autonomia ore con batteria carica 100%		
			Flash	Luce fissa	Flash	S.O.S	Luce fissa
30.596.01	<input type="checkbox"/> Bianca	A	1,5	2,0	300	30	12
30.596.04	<input checked="" type="checkbox"/> Verde	B	3,4	2,0	150	30	12