

New

Estintori fissi FIREBOY ad agente pulito con attivazione manuale/automatica

Gli estintori della Serie MA offrono una protezione ottimale per sale macchine e vani motore fino a 51 metri cubi. Questo sistema pre-ingegnerizzato garantisce un'inondazione totale, rappresentando la soluzione più sicura per combattere incendi in ambienti critici.

- Attivazione automatica a 175°F (79°C): in caso di emergenza, l'estintore si attiva automaticamente a una temperatura predefinita, con l'opzione di attivazione manuale per un controllo aggiuntivo.
- FK-5-1-12: agente estinguente pulito, ideale per proteggere attrezzature delicate senza causare danni collaterali.
- Leva di bloccaggio: aumenta la sicurezza durante la rimozione o l'installazione del cavo.
- Supporto di montaggio verniciato a polvere: include una staffa di montaggio resistente e un display a LED da 2 pollici per un controllo visivo immediato.
- Approvato USCG (Guardacoste degli Stati Uniti) e ISO RINA.

Codice	Carica kg	Volume netto protetto (m ³)	Dimensioni esterne mm	kg
31.610.03	3	3.5	130x512	8.5
31.610.06	4.9	5.7	160x514	12.6
31.610.07	6.1	7	160x514	14.9
31.610.10	8.5	10	180x565	20.1
31.610.14	12.2	14.1	180x769	27.6
31.610.18	15.8	18.4	180x926	34.2
31.610.21	17.1	19.8	180x926	35.4
31.610.22	17.1	19.8	254x623	37.5
31.610.25	22	25.5	254x781	46.8
31.610.31	26.8	31.1	254x781	52.7

FIREBOY



New


Kit cavi di attivazione estintori FIREBOY

La funzione manuale FIREBOY è un backup per coloro che preferiscono una misura di controllo aggiuntiva o per le navi ispezionate richieste dalla regolamentazione della Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Il kit di attivazione comprende cavo, indicatore luminoso, maniglia di tiro, spilla di sicurezza e fascetta di sicurezza.

Codice	Lunghezza cavo (m)
31.630.03	3
31.630.04	4.2
31.630.05	4.8
31.630.07	7.9
31.630.10	10.3

FIREBOY



New

Sistemi spegnimento automatico motori FIREBOY serie ESC

Ogni sistema della serie ESC di FIREBOY include un allarme sonoro integrato, luci di carica/scarica e un interruttore di override per riavviare o controllare lo spegnimento automatico. Sono equipaggiati con display resistente all'acqua.

La Serie ESC offre:

involturco ISO 54: protezione robusta con fusibili e terminali interni; connettori Heyco: per una connessione dei cavi affidabile; varietà di modelli con 6, 8 e 10 circuiti; relè placcati in oro da 2 A (operativi da 10 mA a 2 A) e da 15 A (operativi da 100 mA a 20 A); tensione multipla 9-12-24-32V DC.

Tramite le centraline, a seconda della configurazione dell'imbarcazione, si possono: spegnere i motori; spegnere il generatore; spegnere il blower; spegnere pompe di alimentazione; chiudere serrande; accendere allarmi; varie altre funzioni tramite i relè della centralina.

FIREBOY



Codice	Modello	Relè
31.650.01	6 circuiti	2x2A + 4x15A
31.650.02	6 circuiti	6x15A
31.650.03	8 circuiti	2x2A + 6x15A
31.650.04	10 circuiti	10x15A

Vani per estintori

OSCULATI

Vano ad incasso porta-estintore

Predisposto per tutti gli estintori da 1 kg, è completo di elastico di fermo.

Codice	Materiale	Vano mm	Profondità mm	Cornice esterna mm
31.428.00	ABS bianco	85x340	80	150x410

