

Gavitello biconico in ABS rinforzato bicolore

Di colore **bianco e rosso**, con guarnizione periferica centrale in **PVC morbido nero**. Tirante centrale **passante robustissimo**, in ferro zincato. E' riempito interamente in resina poliuretanica resistente agli idrocarburi, quindi **inaffondabile**. Misure disponibili secondo i litri di galleggiamento.

Codice	Da litri	Ø cm	Altezza cm	Tirante Ø mm
33.171.20	18	33	63	12
33.171.35	37	45	75	12
33.171.63	53	51	82	12
33.171.99	85	60	98	12

OSCULATI**Boa in ABS bicolore bianco/rosso**

Riempita di poliuretano inaffondabile, con tirante centrale in ferro zincato, dotato di girella.

Codice	Ø mm	Spinta kg	Tirante Ø mm
33.172.13	700	125	18
33.172.14	1000	355	18

OSCULATI**Nastro TAPES MARINE autoadesivo riflettente**

Ideale per segnalare qualsiasi ostacolo o sporgenza. Si può applicare su rimorchi scafo, sul tender, sui giubbetti salvagente, su boe, su aste lor e su ogni altro oggetto. Colori: **rosso o bianco**. Obbligatorio su tutte le boe poste nelle acque con ordinanza n. 8862/83 in colore bianco.

Colore		Rotolo da	ORDER BY BOX
☐ bianco	☐ rosso		
33.110.00BI	33.110.00RO	2,5 m x 25 mm	2

**Boa in polietilene con foro passante**

Per recinzioni e delimitazioni corsie, di colore bianco o arancione o giallo.

☐ Bianco	☐ Giallo	☐ Rosso	Ø cm	Ø foro interno mm	Altezza cm	Spinta kg
33.136.00BI	33.136.00GI	33.136.00RO	17	20	14,5	1,7
33.135.20BI	33.135.20GI	33.135.20RO	26	30	19	8,5

**New****Gavitelli da ormeggio in polietilene Heavy Duty**

Superficie lucida anti-graffio.
Completo di asse centrale in acciaio rivestito in RILSAN.
Girella inferiore ad alta precisione.
Riempiti con schiuma poliuretanica a cellula chiusa.

Colore		Ø cm	Circonferenza cm	Lunghezza corpo cm	Lunghezza totale cm	Spinta kg
☐ bianco	☐ rosso					
33.178.01	33.177.01	46	142	55	90	56
33.178.02	33.177.02	55	178	65	92	107



33.178.01



33.177.02

New**Gavitelli da ormeggio GIANT in polietilene Heavy Duty**

Superficie anti-graffio.
Completi di asse centrale diametro 30 mm in acciaio rivestito in RILSAN.
Girella inferiore ad alta resistenza.
Riempiti con schiuma poliuretanica a cellula chiusa.

☐ rosso	Ø cm	Lunghezza corpo cm	Lunghezza totale cm	Spinta kg
33.179.01	91	121	170	650
33.179.02	116	121	170	1100



33.179.02



33.179.01