



Cerniera a sbalzo 2 mm



▲ 38.710.12 left
▲ 38.710.34 right



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	l mm
38.710.12	65,5x37
38.710.34	65,5x37


Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio.

Codice	l mm
38.441.57	67,5x37


Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	l mm
38.441.84	97,8x37

Cerniera a sbalzo 2 mm




In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

Codice	l mm
38.441.82	134x38

Cerniere a ribalta spessore 2 mm



▲ 38.460.50



Cerniera a ribalta 2 mm

In acciaio inox lucidate a specchio, completamente a filo per ribaltine tavoli. Munite di blocchetto centrale microfuso.

Codice	A mm	B mm
38.460.50	50	38
38.460.76	76	38
38.440.06	84	30



▲ 38.460.76



▲ 38.440.06


Cerniera a ribalta 2 mm

In acciaio inox lucidate a specchio, completamente a filo per ribaltine tavoli. Munite di blocchetto centrale microfuso.

Codice	l mm
38.460.79	68x42
38.460.78	70x40




▲ 38.460.78



▲ 38.460.78



▲ 38.460.79



▲ 38.460.79