


Scrocchetti



▲ 38.180.01



Scrocchetto per sportelli e antina


Per **chiudere** si preme il pulsante che resta **a filo**, per **aprire** si ripreme il pulsante che esce sbloccando le antine e costituendo nello stesso tempo un pomello di presa. Montaggio dello scrocco con 2 viti e della ghiera dall'esterno con un foro Ø 26 mm. Corpo scrocco in **nylon**, molle **inox**.

Codice	Versione
38.180.01	Scrocco in nylon semplice
38.180.02	Scrocco in nylon semplice con fermi laterali antivibranti

Usabile solo con spessore minimo della battuta 5 mm. **Attenzione: solo scrocchetto. Ordinare a parte il pomello con ghiera art. 38.181.xx**




▲ 38.180.02



▲ 38.180.02


Pomello con ghiera in ottone cromato

Da abbinare a scrocchetto 38.180.01/02.




▲ 38.181.01


Codice	Per portelli fino mm
38.181.01	13
38.181.02	16
38.181.03	19
38.181.00	23



▲ 38.181.02




▲ 38.181.03



▲ 38.181.00


Pomello con ghiera in ottone lucido verniciato



Da abbinare a scrocchetto 38.180.01/02.

Codice	Per portelli fino mm
38.181.04	13
38.181.05	16
38.181.06	19
38.181.07	23


Pomello con ghiera in ottone cromo perla



Da abbinare a scrocchetto 38.180.01/02.

Codice	Per portelli fino mm
38.181.11	16
38.181.12	19

Pomello con ghiera in ottone cromato



Da abbinare a scrocchetto 38.180.01/02.

Codice	Per portelli fino mm
38.181.20	16
38.181.21	19
38.181.22	23



Piastrina di battuta a L

Per scrocchetti serie: 38.180.01/02 e 38.182.01/04.

Codice	Materiale
38.183.05	Ottone cromato