

Bitte in acciaio inox AISI 316

Bitta Hollow Cleat

AISI 316

Funzionali e robuste, lucidate a specchio.

Codice	Lunghezza mm	Interasse mm		Carico di rottura kg	Sottobase OPTIONAL
		long.	trasv.		
40.132.12	125	54,2	24,7	2268	-
40.132.15	150	57,4	27,2	1103	40.132.45
40.132.20	200	71,2	33,3	4538	40.132.46
40.132.25	250	93,2	44,6	2900	40.132.47
40.132.30	300	100	49,2	4538	-

OSCOLATI



Basetta

In **plastica bianca** da installare come **guarnizione** sotto le bitte 40.132.15/20/25. Evitano eventuali colature di ossido e rifiniscono le bitte.

Codice	Per bitta
40.132.45	40.132.15
40.132.46	40.132.20
40.132.47	40.132.25



Bitta Hollow a sezione ovale

AISI 316

Codice	Lunghezza mm	Interasse mm		Carico di rottura kg
		long.	trasv.	
40.104.12	120	43,2	31,7	1660
40.104.15	150	55,3	38,9	1990
40.104.20	200	74,9	41	2990
40.104.25	250	93,2	47,5	3022

OSCOLATI



Bitta HEAVY DUTY Hollow Cleat

AISI 316

Versione maggiorata della gamma 40.132.15/30, oltre a una resistenza al carico più elevata, garantisce anche un aspetto più solido.

Codice	Lunghezza mm	Interasse mm		Carico di rottura kg
		long.	trasv.	
40.134.20	200	84,5	45,2	2800
40.134.25	254	95,4	46,9	3200
40.134.30	305	121,7	63,3	3200
40.134.38	380	123,7	65,1	7200



Bitta HEAVY DUTY Hollow Cleat

AISI 316

Fissaggio con prigionieri, in **acciaio inox AISI 316** lucidate a specchio.

Codice	Lunghezza mm	Interasse mm	Carico di rottura kg
40.135.25	250	95,3	3200
40.135.30	300	122,4	3200



Bitta Italian Style

AISI 316

In **acciaio inox AISI 316** affusolate ed aerodinamiche, finitura speciale ed impeccabile, fissaggio con 2 prigionieri.

Codice	Lunghezza mm	Altezza mm	Interasse mm	Ø prigionieri mm	Carico di rottura kg
40.174.18	180	32	59,6	8	3496
40.174.24	240	43	79,5	12	8127
40.174.30	300	70	103,3	16	5765
40.174.37	370	73	119,5	16	7613

OSCOLATI

