

Kit luci LED autonome senza fili

Alimentazione tramite batterie incorporate ricaricabili. Montaggio magnetico con range di funzionamento 30 m. Grado di protezione IP65

Codice	Tipo	Funzione	$\longleftrightarrow$ mm
02.023.24	Fissaggio magnetico	Posizione, Stop, freccia dinamica (con lampeggio magnetico che scorre), luce targa, triangoli	110x110x37



Cavo prolunga rimorchio

Per trasferimento del segnale elettronico tra veicolo trainante e rimorchio. Connessione di tipo europeo. Impermeabile e resistente.

Codice	V	Versione	Lunghezza m
02.024.01	12	Presa volante 7 poli + spina 7 poli	5
02.024.02	12	Presa volante 7 poli + spina 7 poli	7
02.024.03	12	Presa volante 7 poli + spina 7 poli	10
02.024.05	12	2 spine 7 poli	8
02.024.06	12	2 spine 7 poli	7
02.024.07	12	2 spine 7 poli	10
02.024.08	12	2 spine 13 poli	5
02.024.09	12	2 spine 13 poli	7
02.024.10	12	2 spine 13 poli	10



▲ 02.024.08/09/10



▲ 02.024.01/02/03



▲ 02.024.05/06/07

Catadiottri

A forma tonda e triangolare. Ad alta visibilità.

Codice	Modello	Versione	$\longleftrightarrow$ mm
02.023.30	Catadiottro arancione	Foro centrale	60
02.023.31	Catadiottro bianco	Foro centrale	60
02.023.32	Catadiottro arancione adesivo	Adesivo	60
02.023.33	Catadiottro bianco adesivo	Adesivo	60
02.023.36	Catadiottro triangolare	A viti	70 (interassi fori)



▲ 02.023.30



▲ 02.023.31



▲ 02.023.32



▲ 02.023.33



▲ 02.023.36

Dischetto velocità omologato

Fissaggio autoadesivo.

Codice	Descrizione	Ø mm
02.023.40	Velocità 70	200
02.023.41	Velocità 80	200



▲ 02.023.40



▲ 02.023.41

Supporto dischi velocità

In plastica flessibile, modello universale.

Codice	$\longleftrightarrow$ mm
02.023.50	300x200

