



Gruetta in acciaio inox

Adatta per sollevamento tender (in coppia) o per sollevamento motore fuoribordo. Completa di boccola in acciaio inox ad incastro, carrucola di rinvio e cima in nylon.

Codice	Portata kg	Ø tubo mm	
42.352.01	120 per paio	40	2



Gruetta porta imbarcazioni girevole

Realizzata con un tubo in **acciaio inox** lucidato a specchio. Girevole e può essere asportata dalla coperta dello scafo, essendo montata su boccole in **acciaio inox** ad incastro, tipo asta traino sci. La parte da incastare in coperta viene fornita lunga e può essere tagliata a piacere. Si consiglia di evitare di far sporgere la grueta dalla coperta oltre 40/45 centimetri. Fornita completa di 2 bozzelli in **acciaio inox**, 2 grigli in **acciaio inox**, 2 moschettini in **acciaio inox**, cima in nylon, bitte in nylon, boccole di base e di coperta.

Codice	Ø tubo mm	Portata kg	Sbraccio di sporgenza cm	Parte da incastare in coperta cm	Versione	Ø Boccole esterne mm	
42.353.00	40	125 per paio	75	150 (tagliabile a piacere)	Standard	65	2



▲ Boccole

OSCULATI



Gruetta pieghevole e girevole

In **alluminio**, progettata per calare sul tender il motore fuoribordo. Si può **togliere e mettere** in pochi secondi essendo sfilabile dal supporto. Verniciata bianca con resine epossidiche, completa di paranco con bozzelli inox più moschettone inox, universale per qualsiasi imbarcazione, fornita di sacca.

Codice	Altezza cm	Sbraccio cm	Carico di lavoro kg	Misure da chiusa	
				Ø mm	l↔l cm
42.360.00	135	50	45	38	75



47.391.00 Imbragatura in abbinamento

