


Timonerie ULTRAFLEX - Sistemi di guida rotativi

ULTRAFLEX**Sistema di guida rotativo T 67**

Per motori fuoribordo fino a 55 HP. Utilizzabile anche su Morse C230/231, Teleflex, Compact, TX805.

Solo scatola completa di frizione e coprimozzo 90° nero	Solo cavo M 58
45.067.00	45.067.xx*




45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19

Terminali e staffe per qualsiasi tipo di volante raffigurato a catalogo OPTIONAL.



Per una scelta specifica in funzione alla lunghezza desiderata, vedi tabella dettagliata sottostante.

**Cavo M58**

Per scatola di comando art. 45.067.00.

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
45.067.07	7'	45.067.12	12'	45.067.17	17'
45.067.08	8'	45.067.13	13'	45.067.18	18'
45.067.09	9'	45.067.14	14'	45.067.20	20'
45.067.10	10'	45.067.15	15'	45.067.22	22'
45.067.11	11'	45.067.16	16'		



▲ 45.055.02



▲ 45.055.03

Sistema di guida rotativo T 71

Per motori fuoribordo, entrofuoribordo ed entrobordo fino a 9/10 m e velocità fino 50 MPH, giri volante 4, raggio curvatura cavo minimo 200 mm, corsa 228 mm.

Solo scatola di comando	Solo cavo M66	Coprimozzo		
		90° colore nero	90° colore cromato	20° colore nero
45.055.00	45.185.xx*	45.055.02	45.055.05	45.055.03




45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19

Terminali e staffe lato motore per qualsiasi tipo di volante raffigurato a catalogo OPTIONAL.



Per una scelta specifica del cavo in funzione alla lunghezza desiderata, vedi tabella dettagliata a conclusione della gamma dei sistemi rotativi.



▲ Principio planetario

Sistema di guida rotativo T 85

Per motori fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo, fino a 9/10 m e velocità massima 50 MPH, giri volante 3, raggio minimo curvatura 200 mm, corsa 228 mm.

Gruppo scatola completo di coprimozzo 90°	Cavo M 66
45.185.00	45.185.xx*




45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19

Terminali e staffe per qualsiasi tipo di volante raffigurato a catalogo OPTIONAL.



Per una scelta specifica del cavo in funzione alla lunghezza desiderata, vedi tabella dettagliata a conclusione della gamma dei sistemi rotativi.

**Sistema di guida rotativo T 72**

Per grosse potenze, scafi fino a 10,50 m e velocità oltre 50 MPH. Stesse caratteristiche del modello T71, ma funziona con due cavi M66.

Solo gruppo scatola "T72"	Solo cavo M66	Coprimozzo		
		90° colore nero	90° colore cromato	20° colore nero
45.072.00	45.185.xx*	45.055.02	45.055.05	45.055.03



45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19

Terminali e staffe optional a scelta tipo 45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19 e qualsiasi tipo di volante raffigurato a catalogo OPTIONAL.



Per una scelta specifica del cavo in funzione alla lunghezza desiderata, vedi tabella dettagliata a conclusione della gamma dei sistemi rotativi.



▲ Principio planetario

