

Timoneria idraulica ULTRAFLEX per motori fuoribordo fino a 300 HP

Pompa idraulica - Complete di valvola di non ritorno.

Per flange di montaggio vedi codici: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

Codice	Sigla	Montaggio	Portata / giro cc	Pistoni	Pressione bar	Ø max. volante mm	Raccordi	kg
45.280.00	UP25F	Frontale	25	5	70	710	3/8"	5
45.280.01	UP28F	Frontale	28	5	70	710	3/8"	5
45.280.02	UP33F	Frontale	33	5	70	710	3/8"	5
45.280.03	UP39F	Frontale	39	7	70	710	3/8"	5
45.280.33	UP45F	Frontale	45	7	70	710	3/8"	5
45.280.04	UP33R	Retro-cruscotto	33	7	70	710	3/8"	5
45.280.07	UP28R	Retro-cruscotto	28	5	70	710	3/8"	5
45.280.08	UP39R	Retro-cruscotto	39	7	70	710	3/8"	5
45.280.11	UP45R	Retro-cruscotto	45	7	70	710	3/8"	5

45.270.08 Flangia cromata X68 per pompe idrauliche

45.270.07 Kit "F" per facilitare riempimento e spurgo delle pompe idrauliche



▲ 45.280.04




▲ 45.270.07 kit



▲ 45.280.00/01/02/03/33



▲ 45.280.04/07/08/11



▲ 45.280.00/01/02/03



▲ 45.270.07



▲ 45.270.08

Pompa idraulica

Predisposte per montare kit x52 (45.038.00) atto ad inclinare il volante.

Codice	Sigla	Pistoni	Pressione bar	Portata/giro c.c.	Ø max volante mm	kg
45.281.01	UP28T	5	70	28	710	5
45.281.02	UP33T	5	70	33	710	5
45.281.03	UP39T	7	70	39	710	5



Kit x52

Codice	Descrizione
45.038.00	Per rendere il volante regolabile in inclinazione per un totale di 48°.



Kit X72

Codice 45.040.00

Per rendere il volante regolabile in inclinazione fino a 60° su 5 posizioni.

Rispetto ai TILT 45.038.00/45.039.00 riduce gli ingombri in quanto si fissa direttamente al cruscotto e abbraccia la pompa idraulica.

