

Dado con ogiva



Codice	Descrizione
45.290.20	Da 3/8" (61 CA)

Raccordo a T



Codice	Descrizione
45.290.23	3/8" (TF38)

Kit 2 tubi rinforzati flessibili alta resistenza, già raccordati per collegamento doppio cilindro, doppio motore



Raccordati con dadi girevoli e manicotti di rinforzo. Si utilizzano in abbinamento con: passaparatia 45.028.28; 45.028.30.

Codice	Lunghezza
45.290.11	70
45.290.12	90
45.290.13	120

Raccordi per timonerie idrauliche

Per tutte le pompe ULTRAFLEX.

Codice	Descrizione
45.290.22	Raccordo orientabile a 90°
45.290.30	Raccordo girevole a 45°
45.290.31	Raccordo girevole a 90° da 3/8"
45.290.32	Raccordo dritto per tubo da 3/8"
45.290.33	Raccordo cilindro a "T" per spurgo da 3/8"

Service kit per pompe e cilindri idraulici ULTRAFLEX

Codice	Descrizione
45.291.10	Kit guarnizione/alberino per pompa UP20 (codice 45.270.01)
45.291.11	Kit guarnizione/alberino per pompe UP25, UP28, UP33, UP39 e UP45
45.291.20	Kit guarnizioni per cilindro UC94 con p/n 42918X e 42958N
45.291.21	Kit attrezzatura per cilindri UC94 con p/n 42918X e 42958N (per montare le guarnizioni senza danneggiare il cilindro)
45.291.30	Testata di ricambio per cilindro UC128 con p/n 39423Z, 39966R, 39967T, 40106U, 40107W (necessari 2 pezzi per ogni cilindro)




Flangia per timonerie idrauliche ULTRAFLEX

Codice	Tipo	Per timonerie
45.270.03*	Quadra (x64)	UP25F; UP28F; UP33F; UP39F; UP45F; UP28FSVS; UP33FSVS; UP39FSVS
45.270.04	Quadra (x74)	UP20F **
45.280.10	Tonda (x57)	UP25F; UP28F; UP33F; UP39F; UP45F; UP28FSVS; UP33FSVS; UP39FSVS

* Dona look come Hydrflex
 ** Per pompe UP20F (45.270.01) con serial number 424685 utilizzare flangia x64 (45.270.03) o x57 (45.280.10)




▲ 45.270.03/04



▲ 45.270.03/04



▲ 45.270.03/04



▲ 45.280.10

Timoneria idraulica Silver Steer ULTRAFLEX per motori fuoribordo fino a 350 HP

ULTRAFLEX

SILVERSTEER™



▲ 45.275.01/02/03



▲ 45.275.11/12/13+45.039.00

Pompa idraulica - Completa di valvola di non ritorno. Per flange di montaggio vedi codici: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

Codice	Tipo	Montaggio	Pistoni	Pressione bar	Portata/giro c.c.	Ø max volante mm
45.275.01	UP28 FSVS	Frontale	5	105	28	710
45.275.11*	UP28T-SVS	Frontale/inclinabile	5	105	28	406
45.275.02	UP33 FSVS	Frontale	7	105	33	710
45.275.12*	UP33T-SVS	Frontale/inclinabile	7	105	33	406
45.275.03	UP39 FSVS	Frontale	7	105	39	710
45.275.13*	UP39T-SVS	Frontale/inclinabile	7	105	39	406

* 45.039.00 Kit X70SVS per inclinazione regolabile volante fino 48°

Kit X70SVS



Codice	Descrizione
45.039.00	Per inclinazione regolabile volante fino 48°.