

Timonerie idrauliche per entro bordo ULTRAFLEX



APPLICAZIONI SISTEMI DI GUIDA IDRAULICI

HYDRAULIC STEERING SYSTEM APPLICATIONS


LUNGHEZZA BARCA / Boat length	FINO a UP to 10 m (33')	FINO a UP to 10 m (33')	FINO a UP to 10 m (33')	10 ÷ 12 m (33' + 40')	10 ÷ 12 m (33' + 40')	12 ÷ 14 m (40' + 46')	14 ÷ 16 m (46' + 53')	16 ÷ 18 m (53' + 59')	18 ÷ 20 m (59' + 66')
CILINDRO Cylinder	45.271.06	45.284.01	45.284.02	45.284.03	45.284.05	45.284.06	45.284.07	45.284.08	45.284.09
POMPA/Pumps	UC69-I	UC116-I	UC168-I	UC215-I	UC293-I	UC339-I	UC378-I	UC442-I	UC530-I
45.270.01/02 UP20	3,5 N - 3/8"								
45.280.00 UP25		4,6 N - 3/8"	6,72 L - 3/8"	8,6 L - 3/8"					
45.280.01 UP28		4,1 M - 3/8"	6 N - 3/8"	7,6 L - 3/8"					
45.280.02 UP33		3,5 H - 3/8"	5,1 M - 3/8"	6,5 N - 3/8"	8,8 L - 3/8"				
45.280.03 UP39			4,3 H - 3/8"	5,5 M - 3/8"	7,5 N - 3/8"				
45.280.05 UP39-I R						8,6 N - R7	9,6 L - R7		
45.280.33 UP45					6,5 M - 3/8"				
45.280.06 UP45-I R						7,5 M - R7	8,4 N - R7	9,8 N - R7	11,5 L - R7
Giri volante da banda a banda Steering wheel turn	Sensazione al volante / Feeling at the wheel					Tipo di tubi = Hose type			
	L=LEGGERO / LIGHTWEIGHT					3/8" = 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80			
	N=NORMALE / REGULAR								
	M=MEDIO / MEDIUM					R7 = rame / copper 45.028.11			

ATTENZIONE: queste indicazioni sono di carattere generale. La scelta della corretta applicazione va fatta con l'assistenza di installatori qualificati. Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza.

ATTENTION: these are indications of a general nature. The correct application shall be chosen upon recommendation by qualified installers. For further details, please contact our After-Sales Service.




▲ 45.270.01



45.270.01



▲ 45.280.01/02/03/33




45.280.01/02/03/33




45.270.03/04



45.270.03



45.270.03/04



▲ 45.280.10



45.280.04/05/06/07/08

Pompa idraulica ULTRAFLEX per motori entroboro

Completa di valvola di non ritorno.

Per flange di montaggio vedi codici: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

Codice	Sigla	Montaggio	Portata / giro cc	Pistoni	Pressione bar	Ø max. volante mm	Raccordi	
45.270.01	UP20F	Frontale	20	5	70	710	3/8"	4
45.280.00	UP25F	Frontale	25	5	70	710	3/8"	5
45.280.01	UP28F	Frontale	28	5	70	710	3/8"	5
45.280.02	UP33F	Frontale	33	5	70	710	3/8"	5
45.280.03	UP39F	Frontale	39	7	70	710	3/8"	5
45.280.33	UP45F	Frontale	45	7	70	710	3/8"	5
45.280.07	UP28R	Retro-cruscotto	28	5	70	710	3/8"	5
45.280.04	UP33R	Retro-cruscotto	33	7	70	710	3/8"	5
45.280.08	UP39R	Retro-cruscotto	39	7	70	710	3/8"	5
45.280.05	UP39-IR	Retro-cruscotto	39	7	70	710	12 mm*	-
45.280.06	UP45-IR	Retro-cruscotto	45	7	70	710	12 mm*	-

**NOTA: Con i modelli Suzuki® costruiti del 1998 al 2008 (vecchio modello) insieme al cilindro UC128-OBF/1 occorre ordinare il kit di adattamento KIT 45.419.54.*

Per applicazioni con potenze superiori, si consiglia l'utilizzo del cilindro "high performance" SilverSteer™
** Pertuborame 45.028.11*

45.270.08 Flangia cromata X68 per pompe idrauliche

45.270.07 *Kit "F" per facilitare riempimento e spurgo delle pompe idrauliche*



45.280.04/05/06/07/08