

Attacco capottina snodato a 180°

AISI 316



Tutto inox AISI 316, con base in plastica.

Codice	Lunghezza mm	Con vite mm
46.665.00	70	6



37.264.10 Perno INCLUDED

Basetta per tendalini

OSCOLATI

AISI 316



In acciaio inox AISI 316 con perno a forcella sfilabile.

Codice	Per tubi Ø mm	Base mm	Perno mm
46.670.00	22/25	90x40	6

OSCOLATI



Basetta a scatto per tendalini

AISI 316

Sistema di aggancio a scatto.

Codice	Descrizione	Per tubi Ø mm	Perno mm
46.670.10	Base esterna 90x40 mm	22/25	6
46.670.20	Base a incasso 54x29 mm	22/25	6



Forcella

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato per montaggio tendalini nel portascalmi dei gommoni.

Codice	Perno Ø mm
46.662.00	12x23



Attacco per capottina a manicotto

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Per tubi Ø mm	Con vite di fermo	Con spina a molla	Lunghezza mm	Vite / perno mm
22	46.978.00	46.978.01	73,5	6
25	46.978.10	46.978.11	75,7	6
30	46.978.20	46.978.21	85	6



Attacco per capottina a manicotto a sgancio rapido

AISI 316

Lucidato a specchio, versione con morsetto a camme ad azionamento rapido.

Codice	Per tubi Ø mm	Perno mm
46.978.50	22	6
46.978.51	25	6



Supporto per bracci tendalini

Permette di far scorrere la capottina avanti e indietro. Costruito in ottone cromato e viteria in acciaio inox.

Codice	Per tubi Ø mm	Perno mm
46.185.22	20/22/25	5