

Marlow®



Cima MARLOW Mattbraid

CRUISING

Treccia in poliestere peloso.

Ideale per: scotte in genere (crociera), avvolgi fiocchi, terzaroli.

Caratteristiche: morbida e maneggevole; ottimo controllo anche bagnata.

Anima: 12 capi in poliestere.

Calza esterna: poliestere peloso 24 capi.

Bianco	Nero	Blu	Rosso	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
-	06.435.04NE	-	06.435.04RO	4	293	1,3	200
06.434.05BI	06.435.05NE	06.435.05BL	06.435.05RO	5	415	2	200
06.434.06BI	06.435.06NE	06.435.06BL	06.435.06RO	6	600	2,8	200
-	06.435.08NE	06.435.08BL	06.435.08RO	8	1120	5,4	200
06.434.10BI	06.435.10NE	06.435.10BL	06.435.10RO	10	1980	7	200
-	06.435.12NE	06.435.12BL	06.435.12RO	12	2810	9,9	200
-	06.435.14NE	06.435.14BL	06.435.14RO	14	3300	12,6	100
06.434.16BI	-	-	-	16	5430	17,8	100

Marlow®



Cima bianca MARLOW Doublebraid con segnalino

CRUISING

Treccia in poliestere bianca con segnalino. **Ideale per:** scotte in genere (crociera), avvolgi fiocchi; terzaroli; usi generici. **Caratteristiche:** molto maneggevole e morbida, facile da impugnare e annodare. **Anima:** 12 capi in poliestere. **Calza esterna:** poliestere alta tenacità 24 capi.

Colore del segnalino			Colore tinta unita	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
Blu	Rosso	Verde	Bianco				
06.428.06BL	06.428.06RO	06.428.06VE	06.428.06BI	6	1390	2,8	200
06.428.08BL	06.428.08RO	06.428.08VE	06.428.08BI	8	2560	4,8	200
06.428.10BL	06.428.10RO	06.428.10VE	06.428.10BI	10	3690	7,4	200
06.428.12BL	06.428.12RO	06.428.12VE	06.428.12BI	12	4760	11,1	200
06.428.14BL	06.428.14RO	06.428.14VE	06.428.14BI	14	6050	15,6	100
06.428.16BL	-	-	-	16	7230	23,2	100

Marlow®



Cima MARLOW Marlowbraid tinta unita

CRUISING

Treccia in poliestere

Ideale per: drizze (crociera), vang, carica alto / basso, scotte a basso stiramento.

Caratteristiche: buona resistenza all'allungamento, facile da impiombare.

Anima: 3 capi in poliestere.

Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.

Bianco	Blu	Blu navy	Rosso	Verde	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
-	06.427.06BL	-	06.427.06RO	06.427.06VE	6	986	2,7	200
06.427.08BI	06.427.08BL	-	06.427.08RO	06.427.08VE	8	1580	4,5	200
06.427.10BI	06.427.10BL	06.427.10BN	06.427.10RO	06.427.10VE	10	2850	7,3	200
06.427.12BI	06.427.12BL	06.427.12BN	06.427.12RO	-	12	4450	10	200
06.427.14BI	-	06.427.14BN	-	-	14	5460	14,5	200