



▲ 1



▲ 1



▲ 2



▲ 1



▲ 3



▲ 4

Copertura nautica Indoor

Telo di polietilene per proteggere le imbarcazioni nei rimessaggi.
Si presenta in rotoli da 50 m, con inseriti sui bordi esterni due elastici continui.

Istruzioni di montaggio

- 1) Srotolare la copertura dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all'imbarcazione lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
- 2) Applicare due fascette distanziate circa 30 cm e tagliare la copertura utilizzata dal resto della bobina.
- 3) Estrarre gli elastici ed annodarli.
- 4) Aprire la copertura sull'imbarcazione.
- 5) Tirare l'elastico da una delle estremità ed annodarla per mantenerla in trazione.
- 6) Utilizzare se necessario gli appositi pretagli con rinforzi per collegare l'elastico perimetrale trasversalmente.

Codice	Larghezza telo m	Lunghezza rotolo m
46.174.00	4	50
46.174.01	6	50
46.174.02	8	50
46.174.03	10	50
46.174.04	15	50



▲ 5



▲ 6

Copertura nautica termoretraibile

Film in polietilene termoretraibile bianco. Resistente ai raggi ultravioletti per mezzo di una speciale additivazione, è la copertura ideale per il rimessaggio e/o il trasporto di qualsiasi tipo d'imbarcazione, preservandola da sporco, piccoli urti, temperature elevate ecc.. Si applica facilmente stendendo il prodotto da prua a poppa e riscaldandolo accuratamente con le apposite termopistole.

Prodotto venduto in bobina (il prezzo può variare in base al peso).



Codice	Larghezza film m	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Spessore mm	Peso indicativo kg	Piegatura	Resistenza ai raggi UV
46.176.07 New	6	50	1,5/1,6	0,2	62	Soffiattato	12 mesi garantita
46.176.08	8	50	1	0,2	77,7	Multipiegato	12 mesi garantita
46.176.10	10	50	1,25	0,2	97,1	Multipiegato	12 mesi garantita
46.176.12	12	50	1,5	0,2	116,5	Multipiegato	12 mesi garantita
46.176.14	14	50	1,75	0,2	135,9	Multipiegato	12 mesi garantita
46.176.17 New	16	50	2	0,2	161	Multipiegato	12 mesi garantita



▲ 46.176.08/10/12/14/17



▲ 46.176.07