

### Prese d'aria per coperture termoretraibili

Forniscono una buona protezione contro la formazione di condensa, muffe e cattivi odori impedendo l'ingresso di agenti esterni indesiderati.

Codice	Descrizione
46.188.01	Aeratore triangolare perforante
46.188.02	Aeratore rotondo adesivo



### Termopistola a gas propano Rafale Black Edition +

Termopistola a gas propano da utilizzare per la termoretrazione del polietilene. Con un peso di 1,170 kg, la sua ergonomicità e silenziosità (88 dB a 1 m - 85 dB), Rafale Black Edition è stata progettata per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utente anche dopo molte ore di utilizzo. Ha un consumo aria da 48 a 72,2 m<sup>3</sup>/h ed un flusso da 3,2 a 4,8 kg/h. Il diametro dell'iniettore è di 1,3 mm e la testa può ruotare da 360° per l'utilizzo in ogni posizione. Il bruciatore in alluminio con doppia protezione assicura la massima sicurezza rimanendo sempre tiepido indipendentemente dalla durata e dall'intensità di utilizzo. Possibilità di regolazione di potenza da 44 a 66 kW/h. Fornita con valigetta e completa di: riduttore di pressione regolabile da 1,5 a 3,5 bar, 8 m di tubo di gomma NF EN 559, 1 manuale di istruzioni, 1 paio di guanti, 1 Riflettore di calore. Marcatura CE N° 4450.

Codice	Descrizione
46.177.00	Termopistola a gas propano (rubinetto non incluso)
46.177.10	Rubinetto per termopistola con raccordo per Algeria, Belgio, Spagna, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Marocco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Tunisia
46.177.12	Rubinetto per termopistola con raccordo per Inghilterra, Canada, Irlanda
46.177.13	Rubinetto per termopistola con raccordo per Italia, Grecia
46.177.15	Rubinetto per termopistola con raccordo per Turchia
46.177.16	Rubinetto per termopistola con raccordo per Russia

Per il funzionamento della pistola è necessario ordinare anche il raccordo (da scegliere in base al paese di utilizzo).



### Carrello porta bombola a gas

Il carrello porta bombola è facile da montare, leggero, pieghevole e maneggevole. Viene fornito con cinghie che servono ad assicurare la bombola durante il trasporto ed un supporto apposito per la termopistola (codice 46.177.00).

Codice	Portata max kg	Ruote Ø mm	l↔l mm		kg
			aperto (LxWxH)	chiuso (LxWxH)	
46.177.30	13	145	106x45x40	60x40x26	7,5



### Nastro in polietilene adesivo termoretraibile

Da utilizzare per unire, sigillare e riparare il film termoretraibile. Necessario anche per l'installazione di accessori (porte, aperture, prese aria, ecc). Resistente all'abrasione, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici.

Codice	Larghezza mm	Lunghezza mm
46.186.00	50	33
46.186.01	96	55



### Porte e aperture in polietilene

Permettono l'accesso alla struttura.

Codice	Esterno mm	Chiusura
46.187.01	1750x750	Zip

