



Supporti motore, bracket

Supporto motore con tavoletta in plastica

Tutti realizzati con tavoletta in **plastica bianca** ad alta resistenza.

OSCULATI

Codice	Versione	Per motori fino	Tavoletta mm
47.381.00	Con spalle in acciaio inox lucidato per fissaggio a parete o specchio di poppa	12 HP o 35 kg	289x200
47.382.00	Con spalle a squadra in acciaio inox lucidato per fissaggio su plancetta	8 HP o 30 kg	289x200
47.383.00	Con tubo inox centrale, cavallotto per fissaggio sul pulpito di poppa tubi Ø 22/25 mm, predisposizione per foratura tubi Ø 22/25 mm	12 HP o 35 kg	289x200
47.384.00	Solo tavoletta in plastica, completa di dieci bulloni e dadi per il fissaggio, predisposizione foratura per tubi Ø 22/25 mm	12 HP o 35 kg	289x200



OSCULATI

Supporto fisso per fissaggio a parete

Guance in **acciaio inox lucidato**, tavola in **faggio verniciato**.



Codice	Tavoletta mm	Per motori fino	AxBxC mm
47.377.00	280x194	12 HP o 35 kg	200x286x195

Supporto motore per fissaggio su piano

Fissaggio su piano con spalle in **acciaio inox** lucidato e tavola in **compensato marino di mogano**. Appositamente realizzato per imbarcazioni con plancetta di poppa dell'ultima generazione, integrata nella fabbricazione della barca. Si fissa sul lato superiore della plancetta.

OSCULATI

Codice	Tavoletta mm	Per motori fino	AxBxC mm
47.379.00	290x195	8 HP o 30 kg	200x285x195

