


CRUISING

Ideale per: drizze (crociera), vang, carica alto e basso, scotte a basso stiramento.
Caratteristiche: buona resistenza all'allungamento; si può impiombare.
Anima: 3 capi in poliestere.
Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.



Colore segnalino					Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	 m
 Blu	 Oro	 Rosso	 Verde	 Nero				
06.432.06BL	06.432.06OR	06.432.06RO	06.432.06VE	06.432.06NE	6	986	2,7	200
06.432.08BL	06.432.08OR	06.432.08RO	06.432.08VE	06.432.08NE	8	1580	4,5	200
06.432.10BL	06.432.10OR	06.432.10RO	06.432.10VE	06.432.10NE	10	2850	7,3	200
06.432.12BL	06.432.12OR	06.432.12RO	06.432.12VE	06.432.12NE	12	4450	10	200
06.432.14BL	-	06.432.14RO	06.432.14VE	-	14	5460	14,5	100
06.432.16BL	-	06.432.16RO	-	-	16	7420	19	100

CRUISING

**MADE FROM
100%
RECYCLED
PLASTIC**

CAN BE SPLICED



 Grigio	 Nero	 Blu	 Rosso	 Verde	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	 m
06.423.06GR	06.423.06NE	06.423.06BL	06.423.06RO	06.423.06VE	6	1390	2,84	200
06.423.08GR	06.423.08NE	06.423.08BL	06.423.08RO	06.423.08VE	8	2560	4,80	200
06.423.10GR	06.423.10NE	06.423.10BL	06.423.10RO	06.423.10VE	10	3690	7,47	200
06.423.12GR	06.423.12NE	06.423.12BL	06.423.12RO	06.423.12VE	12	4760	11,10	200
06.423.14GR	06.423.14NE	06.423.14BL	06.423.14RO	06.423.14VE	14	6050	15,60	100

CRUISING

Marlow®

 Bianco	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	 m
06.431.05	5	1030	2,07	200
06.431.06	6	1690	3,06	200
06.431.08	8	2180	4,81	200
06.431.10	10	2640	8,23	200
06.431.12	12	3340	10,7	100



HIGH PERFORMANCE

Calza esterna: 24 capi poliestere alta tenacità.



D2 RACING con segnalino					D2 CLASSIC tinta unita		Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	 m
 Nero	 Blu	 Lime	 Rosso	 Verde	 Bianco	 Blu navy				
06.429.08NE	06.429.08BL	06.429.08LI	06.429.08RO	06.429.08VE	-	06.430.08BN	8	3490	3,9	100
06.429.10NE	06.429.10BL	06.429.10LI	06.429.10RO	06.429.10VE	06.430.10BI	06.430.10BN	10	5360	5,92	100
06.429.12NE	06.429.12BL	06.429.12LI	06.429.12RO	06.429.12VE	06.430.12BI	06.430.12BN	12	6940	9,29	100
-	06.429.14BL	-	06.429.14RO	06.429.14VE	06.430.14BI	06.430.14BN	14	9274	11,66	100
-	06.429.16BL	-	06.429.16RO	-	06.430.16BI	06.430.16BN	16	12800	16,6	100