


Marlow®**Cima MARLOW D2 Club Racing (con segnalino)****CRUISER/RACER**

Ideale per: drizze, scotte a basso stiramento, terzaroli, molteplici usi professionali.

Caratteristiche: galleggiante, ottima resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.

Anima: Dyneema 12 capi SK75 e Polipropilene.

Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.

Nero	Blu	Rosso	Verde	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.477.08NE	06.477.08BL	06.477.08RO	06.477.08VE	8	2480	4,00	200
06.477.10NE	06.477.10BL	06.477.10RO	06.477.10VE	10	3970	6,43	200
06.477.12NE	06.477.12BL	06.477.12RO	06.477.12VE	12	5950	8,64	200
06.477.14NE	06.477.14BL	06.477.14RO	06.477.14VE	14	7440	11,2	200

Marlow®**Cima MARLOW 8-Plait Pre-Stretched****CRUISING**

Treccia in poliestere a 8 capi. **Ideale per:** scotte spynnaker; carica basso, vang, paterazzi e drizze. **Caratteristiche:** cima molto compatta e flessibile con buona tenuta su strozzatori e bitte. Resistente all'abrasione. **Anima:** filo continuo di poliestere.

Bianco	Blu	Rosso	Lime	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.436.04BI	06.438.04BL	06.438.04RO	06.438.04LI	4	428	1,3	200
06.436.05BI	06.438.05BL	06.438.05RO	06.438.05LI	5	617	2,1	200
06.436.06BI	06.438.06BL	06.438.06RO	06.438.06LI	6	891	2,9	200
06.436.08BI	-	-	-	8	1410	5,5	200

Marlow®**Cima MARLOW Excel Pro****SPORT BOAT**

Treccia in poliestere. **Ideale per:** scotte, carica alto/basso, terzaroli, tutti gli usi dinamici. **Caratteristiche:** scorrimento veloce, flessibile, colori vivaci. **Anima:** 3 capi in poliestere. **Calza esterna:** 16 capi poliestere alta tenacità.

Bianco	Blu	Rosso	Lime	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.465.02BI	06.465.02BL	06.465.02RO	06.465.02LI	2	110	0,27	200
06.465.03BI	06.465.03BL	06.465.03RO	06.465.03LI	3	202	0,60	200
06.465.04BI	06.465.04BL	06.465.04RO	06.465.04LI	4	377	1,07	200
06.465.05BI	06.465.05BL	06.465.05RO	06.465.05LI	5	702	2,15	200
06.465.06BI	06.465.06BL	06.465.06RO	06.465.06LI	6	986	2,68	200

Marlow®**Treccia MARLOW Excel Racing****HIGH PERFORMANCE**

Ideale per: drizze, scotte a basso stiramento, terzaroli, molteplici usi professionali.

Caratteristiche: galleggiante, ottima resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.

Anima: Dyneema 12 capi SK78.

Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.

Bianco	Nero	Blu	Rosso	Lime	Arancione	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
-	-	06.429.15BL	06.429.15RO	06.429.15LI	-	1,5	139	0,17	100
-	-	06.429.02BL	06.429.02RO	06.429.02LI	-	2	224	0,29	100
06.429.03BI	06.429.03NE	06.429.03BL	06.429.03RO	06.429.03LI	06.429.03AR	3	463	0,58	100
06.429.04BI	06.429.04NE	06.429.04BL	06.429.04RO	06.429.04LI	06.429.04AR	4	995	1,24	100
06.429.06BI	06.429.06NE	06.429.06BL	06.429.06RO	06.429.06LI	06.429.06AR	6	2056	2,41	100