

Roll bar e T-Top

Roll bar abbattibile per barche

In acciaio inox AISI 316 munito di piani di appoggio superiori e laterali per fanali e trombe.
Regolazione telescopica.

Codice	Ø tubo mm	Altezza cm	Larghezza sul punto di attacco cm	Adatto per scafi
48.197.00	40	130	125/220	5/7 m



Roll bar abbattibile per gommoni

In acciaio inox. E' robustissimo. Munito di piani d'appoggio superiori e laterali per fanali e trombe.
Regolazione telescopica.

Codice	Ø tubo mm	Altezza cm	Larghezza sul punto di attacco cm	Adatto per scafi
48.199.00	40	130	125/180	5/7 m



Roll bar abbattibile Jumbo

In tubo di **acciaio inox Ø 50 mm**. Completo di appoggi laterali e superiore carenati per fanali e trombe.
Regolazione telescopica.

Codice	Ø tubo mm	Altezza cm	Larghezza sul punto di attacco cm	Adatto per scafi
48.196.00	50	125	125/220	Fino a 8 metri



Roll-Bar completo di capottina pieghevole

AISI 316

Telaio Roll-Bar in acciaio inox Ø 40 mm.
Telaio capottina in acciaio inox Ø 22 mm.
Tessuto capottina ad alta resistenza (si può viaggiare fino a 35 nodi con capottina aperta) e resistente ai raggi UV.
Quando non in uso la capottina si ripiega contro il Roll-Bar che, nella parte superiore, ha un supporto libero per fanale di via/ tromba/ pannello solare.

Codice	Larghezza di fissaggio cm	Profondità cm	Altezza utile aperta cm	Colore
46.916.01	155	330	120	Blu
46.916.02	165	330	120	Blu
46.916.03	175	330	120	Blu
46.916.04	190	330	120	Blu
46.916.05	210	330	120	Blu

