

Cime MARLOW a taglio (lunghezze su richiesta)



Marlow®



Drizza e scotta D2 Racing 78 (come 06.429.xx)

HIGH PERFORMANCE

Ideale per: drizze; scotte a basso stiramento; terzaroli; molteplici usi professionali.

Caratteristiche: galleggiante, ottima resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.

Anima: Dyneema 12 capi SK78

Calza esterna: 24 capi poliestere alta tenacità.

Blu	Giallo	Rosso	Ø mm
06.419.08BL	06.419.08GI	06.419.08RO	8
06.419.10BL	06.419.10GI	06.419.10RO	10
06.419.12BL	06.419.12GI	06.419.12RO	12

Marlow®



Scalzato EXCEL D12 DSK 78 (come 06.426.xx)

HIGH PERFORMANCE

Treccia senza calza esterna.

Ideale per: drizze; paterazzi; vang; paranchi; usi dinamici in genere.

Caratteristiche: galleggiante; leggera; resistente all'allungamento; ottima; veloce e facile da impiombare; non assorbe acqua; armatura anti UV e anti abrasione.

Materiale: Dyneema 12 capi SK78 con finitura antiabrasione armourcoat.

Nero	Ø mm
06.416.03NE	3
06.416.04NE	4
06.416.05NE	5

Cime e scotte



Treccia in poliestere a basso stiramento

Ad alta resistenza, con anima ritorta, colore bianco con segnalino colorato. Questa treccia **non galleggia**. Venduta a bobina.

Codice	Ø mm	Carico di rottura kg	m	Codice	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.441.04	4	250	200	06.441.12	12	1700	150
06.441.05	5	300	200	06.441.14	14	2000	100
06.441.06	6	450	200	06.441.16	16	2400	100
06.441.08	8	750	200	06.441.18	18	2700	100
06.441.10	10	1100	200	06.441.20	20	3400	100



▲ 06.420.xxGI

Treccia in polipropilene ad alta resistenza

Con anima interna in poliestere, colori vivaci. Venduta a bobina.

Blu	Giallo	Rosso	Fucsia	Verde	Ø mm	m
06.420.02BL	06.420.02GI	06.420.02RO	06.420.02FU	06.420.02VE	2	500
06.420.03BL	06.420.03GI	06.420.03RO	06.420.03FU	06.420.03VE	3	500
06.420.04BL	06.420.04GI	06.420.04RO	06.420.04FU	06.420.04VE	4	200
06.420.05BL	06.420.05GI	06.420.05RO	06.420.05FU	06.420.05VE	5	200
06.420.06BL	06.420.06GI	06.420.06RO	06.420.06FU	06.420.06VE	6	200
06.420.08BL	06.420.08GI	06.420.08RO	06.420.08FU	06.420.08VE	8	200
06.420.10BL	06.420.10GI	06.420.10RO	06.420.10FU	06.420.10VE	10	200
06.420.12BL	06.420.12GI	06.420.12RO	06.420.12FU	06.420.12VE	12	200