

Cime per ormeggio e parabordi

Cima in poliestere ritorto a 3 capi ad alta tenacità

ALTA TENACITÀ/HIGH-STRENGTH

A doppia torsione Gherlino. Questa cima non galleggia. Venduta a bobina.

Colore						Ø mm	m
Bianco	Carico di rottura kg	Blu	Grigio	Nero	Carico di rottura kg		
06.440.06	530	06.453.06	-	06.450.06	430	6	200
06.440.08	900	06.453.08	-	06.450.08	700	8	200
06.440.10	1300	06.453.10	06.454.10	06.450.10	1100	10	200
06.440.12	2000	06.453.12	06.454.12	06.450.12	1600	12	200
06.440.14	2150	06.453.14	06.454.14	06.450.14	2150	14	100
06.440.16	3600	06.453.16	06.454.16	06.450.16	3000	16	100
06.440.18	4700	06.453.18	-	06.450.18	3850	18	100
06.440.20	5200	06.453.20	-	06.450.20	4200	20	100
06.440.22	5800	06.453.22	-	06.450.22	4700	22	100
06.440.24	6750	06.453.24	-	06.450.24	5500	24	100
06.440.28	7800	06.453.28	-	06.450.28	7000	28	100
06.440.32	8700	06.453.32	-	06.450.32	9100	32	100
06.440.36	11100	-	-	06.450.36	10600	36	100
06.440.40	13500	-	-	06.450.40	14000	40	100



▲ 06.440.xx



▲ 06.453.xx



▲ 06.454.xx



▲ 06.450.xx



▲ 06.440.xx



▲ 06.453.xx



▲ 06.450.xx



▲ 06.454.xx

Cima in polipropilene ritorto a 3 capi

POLYPROPYLENE

FLOATING


Colore		Carico di rottura kg	Ø mm	m
Bianco	Nero			
06.485.08	06.486.08	500	8	200
06.485.10	06.486.10	750	10	200
06.485.12	06.486.12	950	12	200
06.485.14	06.486.14	1400	14	100
06.485.16	06.486.16	2000	16	100



▲ 06.485.xx



▲ 06.486.xx



Treccia in levilene galleggiante

Alta tenacità. Facile da manipolare. Venduta a bobina.

Bianco	Grigio	Lime fluo	Nero	Bianco-arancione	Arancione	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.445.06BI	-	-	06.445.06NE	-	06.445.06AR	6	200	200
-	-	06.445.07LI	-	06.445.07BA	-	7,5	300	200
06.445.08BI	-	-	06.445.08NE	-	06.445.08AR	8	350	200
06.445.10BI	-	-	06.445.10NE	-	06.445.10AR	10	600	200
06.445.12BI	06.449.12	-	06.445.12NE	-	06.445.12AR	12	800	200
06.445.14BI	06.449.14	-	06.445.14NE	-	-	14	900	130
06.445.16BI	06.449.16 New	-	06.445.16NE	-	-	16	1000	100



▲ 06.411.xxGR



▲ 06.411.xxRO

New

Doppia treccia ad alta tenacità in Kevlar® e poliestere

Cime dal carico di rottura estremamente elevato, altissime prestazioni meccaniche e resistenza alle abrasioni. L'elevatissima resistenza alle alte temperature delle fibre in materiale aramidico, Kevlar, rendono queste cime la scelta ideale per manovre ad alta velocità.

Giallo-grigio	Giallo-rosso	Ø mm	Carico di rottura kg	m
06.411.06GR	06.411.06RO	6	2000	200
06.411.08GR	06.411.08RO	8	3200	200
06.411.10GR	06.411.10RO	10	4800	150
06.411.12GR	06.411.12RO	12	6100	100